



- Helppo valaisinpäivitys vanhan loisteputkivalaisimen sisälle (IP20)
- 1200 mm ja 1500 mm pitkät vaihtoehdot
- 3000 K ja 4000 K



Iris päivittää vanhat valaisinrungot LED-valaisimiksi. Iris on helposti asennettava, kuivan tilan runkovalaisin erityisesti saneerauskäyttöön. Sen voi kiinnittää ruuveilla suoraan kattoon, ripustuskiskoon tai vanhan valaisimen runkoon. Unohtaa uusien lineaaristen valaisinten metsästäminen vanhoihin upotusaukkoihin. Poista vain vanhat komponentit ja asenna Iris vanhan rungon sisälle.

Soveltuu sisäkäyttöön IP20-valaisten sisään.
1200mm ja 1500mm pituisista löytyy kaksi eri tehoa vastaamaan 1- ja 2-putkisia loisteputkivalaisimia.

Se on saatavilla myös DALI ohjauksella ja 3000K värilämpötilalla.
Runko ja asennuslevy valkoiseksi pulverimaalattua teräslevyä (RAL9016).

Valaisimissa valmiiksi kytketty 3-napainen liitosjohto.
Iris 136/236: 0,8m liitosjohto
Iris158/258: 1,0m liitosjohto

Liitosjohdon ulostulo päässä sivulla.

Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Valovirta (lm)	Väriämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)
4184582	Iris 136 4200lm 840	4200	4000	1145x54x39
4184583	Iris 236 6000lm 840	6000	4000	1145x54x39
4184584	Iris 158 5000lm 840	5000	4000	1425x54x39
4184585	Iris 258 7100lm 840	7100	4000	1425x54x39
4188447	Iris 236 6000lm 840 DALI	6000	4000	1145x54x39
4188448	Iris 258 7100lm 840 DALI	7100	4000	1425x54x39