



- Eri ohjaus mahdollisuuksia
- Ylä- ja alavalo
- Valmistettu Ruotsissa



Ra-toimistovalaisin työpistekäyttöön. Soveltuu myös kassa- tai infotiskin yläpuolelle sekä neuvottelutiloihin. Ylä- ja alavalo (60/40) mahdollistavat miellyttävän epäsuoran valaistuksen.

Ra DE on varustettu Dim Easy-vetokytkeinhimentimellä. Vetokytkeinhimentimellä voit helposti säätää haluamasi valotason. Kytke ohjaa sekä ylä- että alavaloa. Himmennin on varustettu muistitoiminnolla, jolloin valittu valaistustaso säilyy jännitteen katkaisusta huolimatta.

Runko alumiinia ja päädyt teräslevyä, pulverilakattu harmaalla struktuurilakalla. Mikroprisma häikäisysoja alas. Yläpuolella kirkas levy, joka toimii myös pölysuojana.

Ripustusasennus mukana toimitettavilla vaijereilla sekä ripustussankaparilla joita voidaan vapaasti siirtää valaisimen pituussuunnassa c/c 750-1180mm.

Vaijerit säädettävissä pikalukolla.

Suosittelun asennuskorkeus lattiasta noin 2-2,1m. Valaisin toimitetaan pistotulppaisella harmaalla 2,8m tekstiilipäällysteisellä liitosjohdolla.

Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Värialue (RAL)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri
4284056	RA L120 5300lm 840 DE	4000	1190x150x27	Harmaa