




- Värilämpötilan vaihtomahdollisuus dippikytkimellä
- Ymir Flex-mallissa tehon voi valita
- Valaisin altapäin IP54



Ymir G2 on monikäyttöinen LED-allasvalo yleisiin tiloihin ja toimistoihin.

Valaisin on altapäin IP54, joten se soveltuu myös kosteisiin tiloihin kuten kylpy- ja suihkuhuoneisiin. Ymir G2 Out on varustettu ulkokäyttöön soveltuvalla liitäntälaitteella, ja se onkin erinomainen ratkaisu esimerkiksi ulkolippoihin.

Valaisin on suunniteltu kestäämään suolaista ja kosteaa ilmastoja sekä lämpötilanvaihteluita.

Valaisimen valopinta on tasainen ja häikäisemätön. Sen valkoinen upotuskehys yhdistää tyylikkäästi valaisimen ja kattopinnan.

Ymir on kokonaan metallirunkoinen ja suojausluokaltaan III.

Saatavilla on kaksi eri kokoa.

Ymirin valon värilämpötilaksi voi valita 3000K, 4000K tai 5700K dippikytkimellä.

Ymir G2 Out Flex-mallissa sopivan tehon voi valita kytkentävaiheessa kolmesta vaihtoehdosta.

Valaisimen runko valettu alumiinia. Valkoinen upotuskehys on ABS-muovia. Häikäisysuoja akryylimuovia.

Uppoasennus, kattolevyn paksuus 1 - 25mm

Upotusaukko 6" = 160-170 mm / 8" = 200-210 mm

Valaisimessa erillinen SELV-luokiteltu liitäntälaitte ja ketjutettava kytkentärasia.

Lisätarvikkeet:

valkoinen soviterengas 6" 270/170 mm (Snro 4184535),

valkoinen soviterengas 8" 310/210 mm (Snro 4184536)

## Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Valovirta (lm)	Väriämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Iskunkestävyysluokka
4184538	Ymir Out 6" FLEX 830/840/857	1750 - 3100	3000 - 5700	-x-x45	Valkoinen	IK00
4184539	Ymir Out 8" FLEX 830/840/857	1800 - 3150	3000 - 5700	-x-x45	Valkoinen	IK00