Moln HE

https://exaktor.com/fi/tuote/moln-he/

2026-11-23



- Energiatehokas paneeli mikroprismaoptiikalla, jopa 160 lm/W
- Värilämpötilan (CCT) ja tehon valinta kytkimellä
- IP54 alhaalta

Moln HE on ohut ja energiatehokas 600x600 LED-paneeli häikäisemättömällä mikroprismaoptiikalla toimistokäyttöön (UGR<19). Valaisimessa on huomaamaton valkoinen alumiinirunko, joka asennetaan ilman työkaluja näkyvään T-listakattoon. Minimi asennussyvyys on 50mm.
Moln HE:n värilämpötilan ja tehon voi valita useista vaihtoehdoista kytkentävaiheessa. Sen valotehokkuus on jopa 160lm/W 4000K värilämpötilalla. Saatavilla on myös DALI versiot.
Valaisimen mukana tulee ketjutettava kytkentärasia vedonpoistimella. Se on tilattavissa myös kuuden valaisimen monipakkauksessa.
Moln HE on alapuolelta IP54 ja yläpuolelta IP20.

Valaisimen ulkonäköä ja valoaukkoa voi muunnella yhdistämällä siihen pyöreän peitelevyn (valkoinen: 7910385, musta: 7910178).
PIR BTDA mallissa (4188433) on integroitu läsnäolotunnistin sekä langaton BT (Bluetooth) ohjaus.

Värilämpötilan valinta kytkentävaiheessa:3000K/4000K/5000K
Tehon valinta kytkentävaiheessa (FX-versio): 20W/25W/30W/35W/40W
Moln HE Flex, 2900–5600lm
Maksimitehon valinta kytkentävaiheessa (DALI-versio):
12W/15W/19W/23W/27W/31W/35W/41W
Moln HE DALI MP, 1700–5900 lm

Kytkentä: Valaisimessa on ketjutettava kytkentärasia vedonpoistimella.
Asennus: Uppoasennus näkyvään T-listakattoon ilman työkaluja.

Lisävarusteena pinta-asennuskehys (Snro 4188453 valk. tai Snro 4188463 musta), vaijeriripustussarja (Snro 4188435) sekä kipsilevykannakkeet Snro 4188436.

Takuu STUL-takuu 2 vuotta, tuotetakuu 5 vuotta.

Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Valovirta (lm)	Värilämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Iskunkestävyysluokka
4184595	Moln HE 60x60 FX 5700 MP	2900 - 5700	3000 - 5000	595x595x25	Valkoinen	IK05
4184596	Moln HE 60x60 FX 5700 MP 6P	2900 - 5700	3000 - 5000	595x595x25	Valkoinen	IK05
4184597	Moln HE 60x60 5900 MP DALI	3300 - 5900	3000 - 5000	595x595x25	Valkoinen	IK05
4184598	Moln HE 60x60 5900 MP DALI 6P	3300 - 5900	3000 - 5000	595x595x25	Valkoinen	IK05