



- Edullinen paneeli opaali- tai mikroprismaoptiikalla
- Värilämpötilan (CCT) ja tehon valinta kytkimellä
- IP50 alapuolelta



Moln POP on ohut (25mm) ja edullinen 600×600 LED-paneeli opaali- (UGR<22) tai mikroprismaoptiikalla (UGR<19). Se sopii yleisvalaistukseen useimpiin käyttöympäristöihin.

Valaisimessa on huomaamaton valkoinen alumiinirunko. Valaisin asennetaan ilman työkaluja näkyvään T-listakattoon. Minimi asennussyvyys on 50 mm.

Moln POPin värilämpötilan ja tehon voi valita useista vaihtoehdoista kytkentävaiheessa. Sen valotehokkuus on jopa 130lm/W 4000K värilämpötilalla. Saatavilla on myös DALI-versiot, jotka soveltuvat suorapainikeohjaukseen. Suosittelemme aina virtalähteellistä DALI-potentiometriä painonapin sijaan.

Valaisimessa on ketjutettava kytkentärasia vedonpoistimella.

Valaisin on saatavissa myös kuuden valaisimen monipakkauksessa. Moln POP on alapuolelta IP50 ja yläpuolelta IP20.

Valaisimen ulkonäköä ja valoaukkoa voi muunnella yhdistämällä siihen pyöreän peitelevyn (valkoinen: 7910385, musta: 7910178).

Värilämpötilan valinta kytkentävaiheessa: 3000K/4000K/5000K

Tehon valinta kytkentävaiheessa (FX-versio): 20W/25W/30W/35W/40W

Moln POP FX O, 2400–4800lm

Moln POP FX MP, 2600–5100lm

Kytkenä: Valaisimessa ketjutettava kytkentärasia vedonpoistimella.

Asennus: Uppoasennus näkyvään T-listakattoon ilman työkaluja.

Lisävarusteena pinta-asennuskehys (valkoinen: 4188453, musta: 4188463), vaijeriripustussarja (4188435) sekä upotuskiinnikesarja (4188436).

Takuu: STUL-takuu 2 vuotta, tuotetakuu 5 vuotta.

Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Valovirta (lm)	Väriämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Iskunkestävyysluokka
4184587	MolnPOP 60x60 FX 4800 O	2400 - 4800	3000 - 5000	595x595x25	Valkoinen	IK05
4184588	MolnPOP 60x60 FX 4800 O 6P	2400 - 4800	3000 - 5000	595x595x25	Valkoinen	IK05
4184589	MolnPOP 60x60 5000 O DALI	2800 - 5000	3000 - 5000	595x595x25	Valkoinen	IK05
4184590	MolnPOP 60x60 5000 O DALI 6P	2800 - 5000	3000 - 5000	595x595x25	Valkoinen	IK05
4184591	MolnPOP 60x60 FX 5100 MP	2500 - 5100	3000 - 5000	595x595x25	Valkoinen	IK05
4184592	MolnPOP 60x60 FX 5100 MP 6P	2500 - 5100	3000 - 5000	595x595x25	Valkoinen	IK05
4184593	MolnPOP 60x60 5300 MP DALI	3000 - 5300	3000 - 5000	595x595x25	Valkoinen	IK05
4184594	MolnPOP 60x60 5300 MP DALI 6P	3000 - 5300	3000 - 5000	595x595x25	Valkoinen	IK05