



- Monipuolinen ja helposti asennettava IP23 yleisvalaisin
- Kaksi eri pituutta, 4 optiikkavaihtoehtoa
- Mahdollista varustaa langattomalla PIR-tunnistimella



Tage G2 – kun toiminnallisuus kohtaa muotoilun

Tage G2 on ainutlaatuinen päivitys suosittuun Tage-valaisimeen. Se on suunniteltu markkinoiden helppoiten asennettavaksi IP23-valaisimeksi.

Tage G2 runko on tehty sinkitystä teräslevystä ja päädyt kierrätysmuovista. Se on yhtä kestävä ja monipuolinen kuin edeltäjänsä, mutta entistä helpompi asentaa.

Kytkeminen ilman työkaluja. Tage G2:ssa on innovatiivinen kaapelinhallintaratkaisu, mikä säästää aikaa ja eliminoi kaapeliholkkien tarpeen.

Kun valaisin on asennettu paikalleen, päätykannet avataan ilman työkaluja kaapelinventiä varten. Myös vedonpoistimet avautuvat ilman työkaluja.

Erilaiset asennustavat

Tage G2 voidaan asentaa joko kattoon tai valaisinripustuskiskoon. Valaisimissa on myös valmiina kiinnikkeet vaakavaijeriasennukseen.

Monipuolinen ja tehokas Tage G2 on saatavana kahdessa eri pituudessa (1300mm ja 1600mm).

Symmetrisiä optiikoita on neljä: 30°, 60°, 90° ja 120°.

Valitse joko ON/OFF, DALI tai BTPIR (Bluetooth DALI) langaton ohjausjärjestelmä.

ON/OFF-mallissa valaisimen teho on mahdollista valita kahdesta vaihtoehdosta dippikytkimellä. Tage G2 2R on yhtä leveä kuin 1-rivinen Tage G2, mutta tehokkaampi.

Vaihtoehtona pikaliitäntä Tage G2 tarjoaa vaihtoehtona myös sujuvan asennuksen pikaliittimillä. Q-kirjaimella merkityissä valaisimissa on EnstoNet uros/naaras -liittimet molemmissa päissä kannen alla. Tämä mahdollistaa IP23-luokituksen myös pikaliittännällä.

Langaton ohjaus

Langattomuus tekee ohjauksen suunnittelusta ja toteuttamisesta helppoa, koska se ei vaadi kaapelointia tai erillistä ohjauskeskusta. Ohjausjärjestelmä on joustava, ja valaisinten

vaikuttaa liikuttamalla tunnistinta pystysuunnassa valaisimen päädyssä. Tunnistin toimii jopa 15m korkeudessa.

Räätälöity ratkaisu

Tage G2 valmistetaan tehtaallamme Ruotsin Värnamossa. Voit vaikuttaa rungon väriin tai valaisimessa käytettävien ledien värilämpötilaan tai värintoistokykyyn saadaksesi tarpeittasi vastaavan räätälöidyn ratkaisun.

klm = valovirta kilolumen

BTPIR = varustettu langattomalla Bluetooth PIR -tunnistimella

Q = varustettu EnstoNet-pikaliittimillä

AS = epäsymmetrinen optiikka

DAS = tuplaepäsymmetrinen optiikka

Tarvitsetko tukea?

myynti@exaktor.fi

+358 (0)103872270

exaktor.com/fi

exaktor

Vaihtoehdot

Sähkönnumero	Tuotenimi	Valovirta (lm)	Väriämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Iskunkestävyysluokka
4306814	TageG2 L130 9klm 120°		4000	1456x95x42		
4306815	TageG2 L130 9klm 120° DALI		4000	1456x95x42		
4306817	TageG2 2R L130 13klm 120°		4000	1456x95x52		
4306818	TageG2 2R L130 13kl 120° DALI		4000	1456x95x52		
4306842	TageG2 2R L130 13klm 60° Q	10000 - 13300	4000	1456x95x52	Ruostumaton teräs	IK04
4306843	TageG2 2R L130 13klm 90° Q	10170 - 13500	4000	1456x95x52	Ruostumaton teräs	IK04
4306844	TageG2 2R L130 13klm 60°DALI Q	10000 - 13300	4000	1456x95x52	Ruostumaton teräs	IK04
4306845	TageG2 2R L130 13klm 90°DALI Q	10170 - 13500	4000	1456x95x52	Ruostumaton teräs	IK04
4306850	TageG2 L160 12klm 30° Q	9300 - 12100	4000	1736x95x42	Ruostumaton teräs	IK04
4306851	TageG2 L160 11klm 60° Q	9000 - 11800	4000	1736x95x42	Ruostumaton teräs	IK04
4306852	TageG2 L160 12klm 90° Q	9180 - 12000	4000	1736x95x42	Ruostumaton teräs	IK04
4306853	TageG2 L160 12klm 30° DALI Q	9300 - 12100	4000	1736x95x42	Ruostumaton teräs	IK04
4306854	TageG2 L160 11klm 60° DALI Q	9000 - 11800	4000	1736x95x42	Ruostumaton teräs	IK04
4306855	TageG2 L130 9klm 60°	7000 - 9100	4000	1456x95x42	Ruostumaton teräs	IK04
4306856	TageG2 L130 9klm 90°	7100 - 9270	4000	1456x95x42	Ruostumaton teräs	IK04
4306857	TageG2 L130 9klm 60° DALI	7000 - 9100	4000	1456x95x42	Ruostumaton teräs	IK04
4306858	TageG2 L130 9klm 90° DALI	7100 - 9270	4000	1456x95x42	Ruostumaton teräs	IK04
4306863	TageG2 2R L130 13klm 60°	10000 - 13300	4000	1456x95x52	Ruostumaton teräs	IK04
4306864	TageG2 2R L130 13klm 90°	10170 - 13500	4000	1456x95x52	Ruostumaton teräs	IK04
4306865	TageG2 2R L130 13klm 60° DALI	10000 - 13300	4000	1456x95x52	Ruostumaton teräs	IK04
4306866	TageG2 2R L130 13klm 90° DALI	10170 - 13500	4000	1456x95x52	Ruostumaton teräs	IK04
4306871	TageG2 L160 12klm 30°	9300 - 12100	4000	1736x95x42	Ruostumaton teräs	IK04
4306872	TageG2 L160 11klm 60°	9000 - 11800	4000	1736x95x42	Ruostumaton teräs	IK04
4306873	TageG2 L160 12klm 90°	9180 - 12000	4000	1736x95x42	Ruostumaton teräs	IK04
4306874	TageG2 L160 12klm 30° DALI	9300 - 12100	4000	1736x95x42	Ruostumaton teräs	IK04
4306875	TageG2 L160 11klm 60° DALI	9000 - 11800	4000	1736x95x42	Ruostumaton teräs	IK04
4306876	TageG2 L160 14klm 90° DALI	14700	4000	1736x95x42	Ruostumaton teräs	IK04
4306883	TageG2 2R L160 17klm 30°	14600 - 17300	4000	1736x95x52	Ruostumaton teräs	IK04
4306884	TageG2 2R L160 16klm 60°	14000 - 16600	4000	1736x95x52	Ruostumaton teräs	IK04
4306885	TageG2 2R L160 16klm 90°	14200 - 16900	4000	1736x95x52	Ruostumaton teräs	IK04
4306886	TageG2 2R L160 17klm 30° DALI	14600 - 17300	4000	1736x95x52	Ruostumaton teräs	IK04
4306887	TageG2 2R L160 16klm 60° DALI	14000 - 16600	4000	1736x95x52	Ruostumaton teräs	IK04
4306888	TageG2 2R L160 16klm 90° DALI	14200 - 16900	4000	1736x95x52	Ruostumaton teräs	IK04
4306895	TageG2 L130 9klm 60° Q	7000 - 9100	4000	1456x95x42	Ruostumaton teräs	IK04
4306896	TageG2 L130 9klm 90° Q	7100 - 9270	4000	1456x95x42	Ruostumaton teräs	IK04
4306897	TageG2 L130 9klm 60° DALI Q	7000 - 9100	4000	1456x95x42	Ruostumaton teräs	IK04
4306898	TageG2 L130 9klm 90° DALI Q	7100 - 9270	4000	1456x95x42	Ruostumaton teräs	IK04
4334206	TageG2 L160 14klm 90° DALI Q	14700	4000	1736x95x42	Ruostumaton teräs	IK04
4334213	TageG2 2R L160 17klm 30° Q	14600 - 17300	4000	1736x95x52	Ruostumaton teräs	IK04
4334214	TageG2 2R L160 16klm 60° Q	14000 - 16600	4000	1736x95x52	Ruostumaton teräs	IK04
4334215	TageG2 2R L160 16klm 90° Q	14200 - 16900	4000	1736x95x52	Ruostumaton teräs	IK04
4334216	TageG2 2R L160 17klm 30°DALI Q	14600 - 17300	4000	1736x95x52	Ruostumaton teräs	IK04
4334217	TageG2 2R L160 16klm 60°DALI Q	14000 - 16600	4000	1736x95x52	Ruostumaton teräs	IK04
4334218	TageG2 2R L160 16klm 90°DALI Q	14200 - 16900	4000	1736x95x52	Ruostumaton teräs	IK04
4334464	TageG2 L160 11klm 120°		4000	1736x95x42		
4334465	TageG2 L160 11klm120°DALI		4000	1736x95x42		
4334467	TageG2 2R L160 16klm 120°		4000	1736x95x52		
4334468	TageG2 2R L160 16klm 120° DALI		4000	1736x95x52		