

TageG2 L130 9klm 90° BTPIR Q

Sähkönumero: 4306839

Kuvaus

GTIN-koodi:	7330139461797
Tuoteperhe:	Tage
Malli / Tyyppi:	Tage G2 teollisuusvalaisin

Valaistustekniset tiedot

Valaisimen mitoitettu valovirta:	9270
Min valovirta (lm):	7100
Max valovirta (lm):	9270
Valaisimen tehokkuus:	157
Järjestelmän enimmäisteho:	59
Valonlähteen tyyppi:	LED, vaihdettava
Sisältää lampun:	Kyllä
Min värilämpötila-alue (K):	4000
Max värilämpötila-alue (K):	4000
Värintoistoindeksi:	80-89
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):	Symmetrinen
Valon suunta (suora/epäsuora):	Suora
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):	C

Tekniset tiedot

Nimellisjännite (V):	230
Min nimellisjännitealue (V):	220
Max nimellisjännitealue (V):	240
Jännitetyyppi:	AC
Liitäntälaitteen tyyppi:	LED-ohjaimen vakiovirta
Sisältää ohjauslaitteen:	Kyllä
Tehokerroin:	0.95

Ohjaus

Bluetooth -ohjattava:	Kyllä
Himmennettävä:	Kyllä
Himmennys DALI:	Kyllä
Himmennys DALI-2:	Kyllä
Himmennys ohjelmoitavissa:	Kyllä
Liiketunnistin:	Kyllä
Valotunnistimella:	Kyllä

Materiaali- ja ympäristötiedot

Kotelon/suojuksen materiaali:	Stål
Rungon väri:	Ruostumaton teräs
Alkuperämaa:	SE
Kotelon/suojuksen materiaali:	Stål
Kotelon pintakäsittely:	Förzinkad

Liitäntä ja asennus

Suojausluokka:	I
Iskunkestävyysluokka:	IK04
Pinta-asennus:	Kyllä
Ripustusasennus:	Kyllä
Min ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:	-20
Max ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:	35
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista:	Kyllä
Napojen lukumäärä:	5
Kaapelointitapa:	Läpijohdotettu
Sulake B10 (kpl):	17
Sulake B16 (kpl):	28.00
Sulake C10 (kpl):	29
Sulake C16 (kpl):	47.00

Mitat ja paino

Pituus (mm):	1456
Leveys (mm):	95
Korkeus/syvyys (mm):	62
Tuotteen paino:	3.5
Pakkausko 1 leveys (mm):	105
Pakkausko 1 korkeus (mm):	65
Pakkausko 1 paino (kg):	3.7
Pakkausko:	1



Tarvitsetko tukea?

myynti@exaktor.fi

+358 (0)103872270

exaktor.com/fi

exaktor