



- Kustannustehokas
- Monikäyttöinen IP44 yleisvalaisin
- Säädettävä teho ja värilämpötila



POP Li44 on helposti asennettava ja tehokas yleisvalaisin. Asennus suoraan kattoon, seinään tai valaisinripustuskiskoon. Pohjan avaimenreikäkiinnitys helpottaa asennusta. Se sopii erinomaisesti useimpien kuivien ja kosteiden tilojen yleisvalaisimeksi.

Saatavana on kolme pituutta: 600mm, 1200mm ja 1500mm.

Valon värilämpötilan voi valita kolmesta vaihtoehdosta asennusvaiheessa: 3000K, 3500K tai 4000K.

Valovirta on valittavissa seuraavasti:

600 mm: 1800 - 3200 lm

1200 mm: 2700 - 4700 lm

1500 mm: 4600 lm - 6900 lm.

**FX** = teho valittavissa asennusvaiheessa neljästä vaihtoehdosta

**RS** = mikroaaltotunnistin. RS-version max asennuskorkeus 4 m. Soveltuu master-orja asennuksiin, max 5 orjavalaisinta.

**BTDA RS** = langaton ohjaus; jokaisessa valaisimessa Bluetoothilla toimiva RS-tunnistin.

Opaalikuvun ansiosta valaisimen valo on tasainen ja häikäisemätön.

Valaisimen kaikki komponentit ovat vaihdettavissa.

**Tarvitsetko tukea?**

[myynti@exaktor.fi](mailto:myynti@exaktor.fi)

+358 (0)103872270

[exaktor.com/fi](https://exaktor.com/fi)

## Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Valovirta (lm)	Väriämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Iskunkestävyyssi luokka
4306798	POP Li44 L60 3200lm FX	1800 - 3200	3000 - 4000	611x167x47	Valkoinen	IK06
4306799	POP Li44 L60 3200lm FX RS	1800 - 3200	3000 - 4000	611x167x47	Valkoinen	IK06
4334200	POP Li44 L120 4700lm FX	2700 - 4700	3000 - 4000	1200x167x47	Valkoinen	IK06
4334201	POP Li44 L120 4700lm FX RS	2700 - 4700	3000 - 4000	1200x167x47	Valkoinen	IK06
4334203	POP Li44 L150 6900lm FX	4600 - 6900	3000 - 4000	1500x167x47	Valkoinen	IK06
4334204	POP Li44 L150 6900lm FX RS	4600 - 6900	3000 - 4000	1500x167x47	Valkoinen	IK06