



- Kustannustehokas
- Monikäyttöinen IP44 yleisvalaisin
- Säädettävä teho ja väriämpötila



POP Li44 on helposti asennettava ja tehokas yleisvalaisin. Se sopii erinomaisesti useimpien kuivien ja kosteiden tilojen yleisvalaisimeksi. Saatavana on kolme pituutta: 611 mm, 1200 mm ja 1500 mm.

Valon väriämpötilan voi valita kolmesta vaihtoehdosta asennusvaiheessa: 3000K, 3500K tai 4000K

Opaalikuvun ansiosta valaisimen valo on tasainen ja häikäisemätön. Valaisimen kaikki komponentit ovat vaihdettavissa. RS-valaisin voi ohjata max 5 orjavalaisinta.

Tehot / valovirrat: 611 mm: 15 W / 1800 lm, 18 W / 2370 lm, 21 W / 2770 lm, 25 W / 3200 lm 1200 mm: 21 W / 2700 lm, 25 W / 3350 lm, 30 W / 4000 lm, 35 W / 4700 lm 1500 mm: 33 W / 4600 lm, 41 W / 5600 lm, 43 W / 5900lm, 51 W / 6900 lm

Tarvitsetko tukea?

myynti@exaktor.fi

+358 (0)103872270

exaktor.com/fi

exaktor

Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Järjestelmän enimmäisteho	Valovirta (lm)	Väriämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Kotelointiluokka
4334201	POP Li44 L120 4700lm FX RS	35	2700 - 4700	3000 - 4000	1200x167x47	Valkoinen	IP44
4334200	POP Li44 L120 4700lm FX	35	2700 - 4700	3000 - 4000	1200x167x47	Valkoinen	IP44
4306799	POP Li44 L60 3200lm FX RS	25	1800 - 3200	3000 - 4000	600x167x47	Valkoinen	IP44
4306798	POP Li44 L60 3200lm FX	25	1800 - 3200	3000 - 4000	600x167x47	Valkoinen	IP44