



- Himmennettävä IP54 plafondi ylä- ja alavalolla
- Säädettyvä teho ja värilämpötila
- Sopii myös ripustusasennukseen



Isa on tyylikäs IP54 plafondi 400mm halkaisijalla. Se sopii mm. käytäville, porrashuoneisiin ja sosiaali-tiloihin. Valaisimessa on alavalon lisäksi pieni ylävalo, joka antaa tilantuntua.

Lisävarusteena saatavalla mikroprisma (UGR<19) koristerenkaalla (4188443) soveltuu myös toimistokäyttöön.

Isaan voi valita jonkin seuraavista ohjaustavoista:

DIM (= phase cut), RS DIM tai langaton Bluetooth-pohjainen BT RS.

Sopivan tehon ja värilämpötilan voi valita asennusvaiheessa.

Isa voidaan asentaa suoraan seinään tai kattopintaan.

Lisävarusteena (1,5m) ripustusvaijerisetti (4188444) tai säädettyvä (0,3 – 0,6m), putkiripustin (4188445).

Tehot / valovirrat:

DIM: 24W/2600 lm, 27W/3000 lm, 30W/3400 lm, 32W/2600–4100 lm

RS DIM/BT RS: 2900–4500 lm

Värilämpötilavaihtoehdot: 3000K ja 4000K

**Tarvitsetko tukea?**

[myynti@exaktor.fi](mailto:myynti@exaktor.fi)

+358 (0)103872270

[exaktor.com/fi](https://exaktor.com/fi)

## Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Valovirta (lm)	Väriämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Iskunkestävyysluokka
4188437	Isa 400 4000lm FX DIM	2600 - 4100	3000 - 4000	-x-x60	Valkoinen	IK08
4188439	Isa 400 4000lm FX RS DIM	2900 - 4500	3000 - 4000	-x-x60	Valkoinen	IK08