



- Himmennettävä IP54 plafondi ylä- ja alavalolla
- Säädettyvä teho ja värilämpötila
- Sopii myös ripustusasennukseen



Isa on tehokas IP54/IK08 plafondi säädettävällä valovirralla ja värilämpötilalla (3000K/4000K). Se sopii sellaisenaan esimerkiksi käytäville, porrashuoneisiin ja sosiaali tiloihin. Lisävarusteena saatava tyylikäs, mikroprismallinen UGR<19 koristerengas laajentaa Isan käyttömahdollisuuksia toimistoihin, kouluihin ja päiväkodeihin. Isa on saatavilla 280mm ja 400mm halkaisijalla. Siinä on alavalon lisäksi pieni epäsuora valo taustapuolella, mikä antaa mataliinkin tiloihin tilantuntua. Isa voidaan asentaa seinälle tai kattopintaan tai ripustaa 1,5m vajjeriripustimilla (4188444) tai säädettävällä (0,3 – 0,6m) putkiripustimella (4188445).

Isassa on monia ohjausvaihtoehtoja. Se on saatavilla DALI-ohjauksella, phase-cut-himmennyksellä (DIM), mikroaaltotunnistimella (RS) tai langattomalla Bluetooth-pohjaisella Koolmesh-ohjauksella (BT). Langattomasti ohjattavat valaisimet sisältävät joko mikroaaltotunnistimen (RS) tai infrapunatunnistimen (PIR). Isaan voi myös kytkeä helposti pikaliittimillä turvavaloyksikön 3h akulla (4188466).

## Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Valovirta (lm)	Väriämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Iskunkestävyyssiukka
4188437	Isa 400 4000lm FX DIM	2600 - 4100	3000 - 4000	-x-x60	Valkoinen	IK08
4188438	Isa 400 4000lm FX DALI		3000 - 4000	-x-x60	Valkoinen	IK08
4188439	Isa 400 4000lm FX RS DIM	2900 - 4500	3000 - 4000	-x-x60	Valkoinen	IK08
4188468	Isa 280 2200lm FX DIM		3000 - 4000	-x-x55	Valkoinen	IK08
4188469	Isa 280 2200lm FX DALI		3000 - 4000	-x-x55	Valkoinen	IK08
4188470	Isa 280 2200lm FX RS DIM		3000 - 4000	-x-x55	Valkoinen	IK08