



- Tyylikäs alumiininen IP44 valaisin
- Värilämpötila ja teho valittavissa (FX-versio)
- Useita asennustapoja



Indo on tyylikäs jakestävää IP44-luokiteltu valaisin joka on valmistettu pursotetusta alumiinista. Se on erinomainen valinta teollisuuteen ja myymälöihin, joissa sekä muotoilu että toiminnallisuus ovat tärkeitä. Mikroprismaoptiikka mahdollistaa sen käytön myös toimistoissa. Valaisin voidaan ripustaa tai asentaa suoraan kattoon, valaisinkiskoon, vaakavaijeriin taikiskojen väliin säädettävällä kannakkeella (myös kulma säädettävissä). Saatavilla on useita yhteensopivia asennustarvikkeita, jotka kiinnitetään valaisimeen ilman työkaluja. Valaisimen mukana tulee pinta-asennuskannakepari (snro 4334337). Indosta löytyy neljä eri pituutta: 1200, 1500, 1800 ja 2400 mm. Optiikkavaihtoehtoina ovat mikroprisma ja 60- tai 90-asteen optiikka. Valaisin toimitetaan 2 metrin liitosjohdolla (5 x 2,5 mm²) ja se on läp johdotettu. Molemmissä päissä on kaksi läpivientiaukkoa helpottamaan asennusta. Indon valovirta on valittavissa dippikytkimellä viidestä ja värilämpötila kolmesta vaihtoehdosta (3000K, 3500K tai 4000K). Dippikytkimiin pääsee kätevästi käsiksi magneettisten päätykappaleiden ansiosta.

Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Väriämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Iskunkestävyyssluokka
4334226	Indo L120 9600lm FX MP	3000 - 4000	1222x75x70	Alumiini	IK08
4334228	Indo L120 11300lm FX MB60	3000 - 4000	1222x75x70	Alumiini	IK08
4334229	Indo L120 11100lm FX WB90	3000 - 4000	1222x75x70	Alumiini	IK08
4334233	Indo L120 9600lm FX MP D	3000 - 4000	1222x75x70	Alumiini	IK08
4334235	Indo L120 11300lm FX MB60 D	3000 - 4000	1222x75x70	Alumiini	IK08
4334236	Indo L120 11100lm FX WB90 D	3000 - 4000	1222x75x70	Alumiini	IK08
4334254	Indo L150 11300lm FX MP	3000 - 4000	1522x75x70	Alumiini	IK08
4334256	Indo L150 14000lm FX MB60	3000 - 4000	1522x75x70	Alumiini	IK08
4334257	Indo L150 13400lm FX WB90	3000 - 4000	1522x75x70	Alumiini	IK08
4334261	Indo L150 11300lm FX MP D	3000 - 4000	1522x75x70	Alumiini	IK08
4334263	Indo L150 14000lm FX MB60 D	3000 - 4000	1522x75x70	Alumiini	IK08
4334264	Indo L150 13400lm FX WB90 D	3000 - 4000	1522x75x70	Alumiini	IK08
4334282	Indo L180 15100lm FX MP	3000 - 4000	1822x75x70	Alumiini	IK08
4334284	Indo L180 19500lm FX MB60	3000 - 4000	1822x75x70	Alumiini	IK08
4334285	Indo L180 18500lm FX WB90	3000 - 4000	1822x75x70	Alumiini	IK08
4334289	Indo L180 13200lm FX MP D	3000 - 4000	1822x75x70	Alumiini	IK08
4334291	Indo L180 16900lm FX MB60 D	3000 - 4000	1822x75x70	Alumiini	IK08
4334292	Indo L180 16100lm FX WB90 D	3000 - 4000	1822x75x70	Alumiini	IK08
4334310	Indo L240 19200lm FX MP	3000 - 4000	2422x75x70	Alumiini	IK08
4334312	Indo L240 22600lm FX MB60	3000 - 4000	2422x75x70	Alumiini	IK08
4334313	Indo L240 22300lm FX WB90	3000 - 4000	2422x75x70	Alumiini	IK08
4334317	Indo L240 16600lm FX MP D	3000 - 4000	2422x75x70	Alumiini	IK08
4334319	Indo L240 19500lm FX MB60 D	3000 - 4000	2422x75x70	Alumiini	IK08
4334320	Indo L240 19300lm FX WB90 D	3000 - 4000	2422x75x70	Alumiini	IK08