exFlood G2

https://exaktor.com/fi/tuote/exflood-g2/

2026-11-14





- Värilämpötilan valinta dippikytkimellä 3000/4000K
- Tehon valinta dippikytkimellä 50/75/100%
- Kaksi eri kokoa, valovirta jopa 35 000lm



exFlood G2 on tehokas valonheitin epäsymmetrisellä optiikalla. Se on erinomainen ratkaisu esimerkiksi julkisivuihin, pysäköintialueille, lastauslaitureille tai urheilukentille. Valaisimesta on saatavilla kaksi eri kokoa, M ja XL.

Tehon voi valita dippikytkimellä kolmesta eri vaihtoehdosta:
50/75/100%.

M koko max 15 000lm
XL koko max 35 000lm

exFlood G2 valonvärilämpötilaksi voi valita 3000K tai 4000K dippikytkimellä. Sen värintoisto on CRI>80.

Valaisin voidaan asentaa joko seinään, kattoon tai pylvääseen säädettävän sangan avulla. Se on varustettu 1,5m kumikaapelilla (3×1,5mm²).
exFlood G2 kotelointiluokka on IP66 ja iskunkestävyysluokka IK08.
Korroosioluokka on C5, joten se soveltuu myös rannikkoalueelle.

Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Valovirta (lm)	Värilämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Iskunkestävyysluokka
4522523	exFlood G2 M 15000lm AS FX	7700 - 14700	3000 – 4000	366x315x55	Musta	IK08
4522524	exFlood G2 XL 35000lm AS FX	16800 - 35100	3000 – 4000	504x434x63	Musta	IK08