exStreet POP

https://exaktor.com/fi/tuote/exstreet-pop/

2026-11-14





- Tehon valinta dippikytkimellä
- Värilämpötilan valinta dippikytkimellä 2200/3000/4000K
- Integroitu hämärätunnistin

exStreet POP on tehokas ja pienikokoinen katuvalaisin säädettävällä teholla ja värilämpötilalla. Sen käyttökohteita ovat piha- ja parkkialueet sekä kävelytiet.
Asennus joko pylvääseen tai orteen (60mm), asennuskulma säädettävissä +/- 15 astetta.
Runko valettua alumiinia, pulverimaalattu, RAL 9006.
Valaisin toimitetaan 6m pitkällä, valmiiksi kytketyllä liitosjohdolla.
Sisäänrakennettu 6kV ylijännitesuoja.
Valaisimessa on integroitu hämärätunnistin: 25lx / 200lx / OFF.
Värilämpötila valittavissa kolmesta vaihtoehdosta: 2200K / 3000K / 4000K.
Teho valittavissa dippikytkimellä neljästä vaihtoehdosta 12 - 40W väliltä.

Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Värilämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Iskunkestävyysluokka
4522525	exStreet POP 5000lm GC FX	2200 - 4000	448x190x65	Harmaa	IK08