



- Tehon valinta dippikytkimellä
- Väriämpötilan valinta dippikytkimellä 2200/3000/4000K
- Integroitu hämärätunnistin



exStreet POP on tehokas ja pienikokoinen katuvalaisin säädettävällä teholla ja väriämpötilalla. Sen käyttökohteita ovat piha- ja parkkialueet sekä kävelytiet.

Asennus joko pylvääseen tai orteen (60mm), asennuskulma säädettävissä +/- 15 astetta.

Runko valettua alumiinia, pulverimaalattu, RAL 9006.

Valaisin toimitetaan 6m pitkällä, valmiiksi kytketyllä liitosjohdolla.

Sisäänrakennettu 6kV ylijännitesuoja.

Valaisimessa on integroitu hämärätunnistin: 25lx / 200lx / OFF.

Väriämpötila valittavissa kolmesta vaihtoehdosta: 2200K / 3000K / 4000K.

Teho valittavissa dippikytkimellä neljästä vaihtoehdosta 12 - 40W väliltä.

Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Väriämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Iskunkestävyysluokka
4522525	exStreet POP 5000lm GC FX	2200 - 4000	448x190x65	Harmaa	IK08