



- Monikäyttöinen IP44 yleisvalaisin
- Langaton Bluetooth ohjaus (Koolmesh)
- Säädettävä värilämpötila



POP Li44 on helposti asennettava ja tehokas yleisvalaisin. Asennus suoraan kattoon, seinään tai valaisinripustuskiskoon. Pohjan avaimenreikäkiinnitys helpottaa asennusta. Se sopii erinomaisesti useimpien kuivien ja kosteiden tilojen yleisvalaisimeksi.

Saatavana on kolme pituutta: 600mm, 1200mm ja 1500mm.

Valon värilämpötilan voi valita kolmesta vaihtoehdosta asennusvaiheessa: 3000K, 3500K tai 4000K.

Valovirta on valittavissa seuraavasti:

600 mm: 1800 - 3200 lm

1200 mm: 2700 - 4700 lm

1500 mm: 4600 lm - 6900 lm.

**FX** = teho valittavissa asennusvaiheessa neljästä vaihtoehdosta

**RS** = mikroaaltotunnistin. RS-version max asennuskorkeus 4 m. Soveltuu master-orja asennuksiin, max 5 orjavalaisinta.

**BTDA RS** = langaton ohjaus; jokaisessa valaisimessa Bluetoothilla toimiva RS-tunnistin.

Opaalikuvun ansiosta valaisimen valo on tasainen ja häikäisemätön.

Valaisimen kaikki komponentit ovat vaihdettavissa.

Tehot / valovirrat:

600mm: 15W / 1800lm, 18W / 2370lm, 22W / 2770lm, 25W / 3200lm

1200mm: 20W / 2700lm, 25W / 3350lm, 30W / 4000lm, 35W / 4700lm

1500mm: 33W / 4600lm, 41W / 5600lm, 43W / 5900lm, 51W / 6900lm

## Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Valovirta (lm)	Väriämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Iskunkestävyysluokka
4334202	POP Li44 L120 4700lmFX BTDA RS	3500 - 4780	3000 - 4000	1200x167x47	Valkoinen	IK06