

- Matala häikäisy (UGR<19)
- Teho ja värielämpötila valittavissa
- CRI>90



Uma on monikäyttöinen LED-alasvalo yleisiin tiloihin, toimistoihin tai koteihin. Sen valkoinen upotuskehys yhdistää tyylikkäästi valaisimen ja kattopinnan. Runko valettua alumiinia ja valaisin on suojausluokaltaan II. Saatavilla on kolme eri kokoa.

Uma-valaisimen värielämpötilaa voi valita dippikytkimellä.

Uma S: 2700K, 3000K tai 4000K

Uma M/L: 3000K, 4000K tai 5000K

Tehon voi valita dippikytkimellä kytkentävaiheessa neljästä vaihtoehdosta (FX).

DALI/Switch DimDIM = vaihehimmennys (phase cut)

Uma on saatavilla myös Bluetooth-ohjauksella (Koolmesh).

Valonjako on symmetrinen, avauskulma 36 astetta.

Uma S (Tilt) on kallistettavissa 20 astetta.

Uppoasennus

Kattolevyn paksuus 1-25mm.

Upotussyvyys valaisimen korkeus + 25 mm.

Valaisimessa erillinen SELV-luokiteltu ketjutettava liitäntälaitte vedonpoistolla.

DIM-versiossa 3-napainen 3m liitosjohto ja europistotulppa.

DALI-versiossa 5-napainen 3m liitosjohto.

Lisätarvikkeet:

Uma M valkoinen upotuskehys (Snro 4188616) sekä huurrettu koristelasi (Snro 4188615).

Uma L valkoinen upotuskehys (Snro 4188617).

## Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Väriämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Iskunkestävyysluokka
4188608	Uma S 900lm 36 Tiit FX DIM V	2700 - 4000	-x-x54	Valkoinen	IK06
4188609	Uma S 900lm 36 Tiit FX DA V	2700 - 4000	-x-x54	Valkoinen	IK06
4188611	Uma M 2400lm 36 FX DIM V	3000 - 5000	-x-x90	Valkoinen	IK06
4188612	Uma M 2400lm 36 FX DALI V	3000 - 5000	-x-x90	Valkoinen	IK06
4188613	Uma L 2900lm 36 FX DIM V	3000 - 5000	-x-x99	Valkoinen	IK06
4188614	Uma L 2900lm 36 FX DALI V	3000 - 5000	-x-x99	Valkoinen	IK06