Uma

https://exaktor.com/fi/tuote/uma/

2026-11-14



- Matala häikäisy ja korkea värintoisto
- Teho ja värilämpötila valittavissa asennusvaiheessa
- Kolme eri kokoa

Uma on monikäyttöinen LED-alasvalo yleisiin tiloihin, toimistoihin tai koteihin. Sillä on matala häikäisyarvo (UGR<19) ja korkea värintoistokyky (CRI>90). Uman valkoinen upotuskehys yhdistää tyylikkäästi valaisimen ja kattopinnan.
Runko valettua alumiinia ja valaisin on suojausluokaltaan II.
Saatavilla on kolme eri kokoa S, M ja L.

FX = Uman maksimitehon voi valita neljästä eri vaihtoehdosta ja värilämpötilan kolmesta vaihtoehdosta dippikytkimellä:
Uma S: 2700K, 3000K tai 4000K
Uma M/L: 3000K, 4000K tai 5000K

Katso manuaalista tehovaihtoehdot ja default teho @ 4000K.

Umasta on saatavilla **DALI/Switch Dim** -versio sekä **DIM**-versio, joka soveltuu **phase cut**-himmennykseen.

Uma on saatavilla myös Bluetooth-ohjauksella (Koolmesh).
Valonjako on symmetrinen, avauskulma 36 tai 60 astetta.
Uma S (Tilt) on kallistettavissa 20 astetta.

Uppoasennus: Kattolevyn paksuus 1-25mm.Upotussyvyys valaisimen korkeus +25mm.
Valaisimessa on erillinen SELV-luokiteltu ketjutettava liitäntälaite vedonpoistolla.
DIM-versiossa 3-napainen 3m liitosjohto ja europistotulppa.
DALI-versiossa 5-napainen 3m liitosjohto

Lisätarvikkeet:
Uma M valkoinen upotuskehys (4188616) ja huurrettu koristelasi (4188615)
Uma L valkoinen upotuskehys (4188617) ja
huurrettu koristelasi (4188486). Huurrelasi on akryylia, IK08.

Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Värilämpötila-alue (K)	Mitat (ØxK/S, mm)	Väri	Iskunkestävyysluokka
4188480	Uma S 900lm 60 Tilt FX DIM V	2700 - 4000	110x54	Valkoinen	IK06
4188481	Uma S 900lm 60 Tilt FX DA V	2700 - 4000	110x54	Valkoinen	IK06
4188482	Uma M 2600lm 60 FX DIM V	3000 - 5000	172x90	Valkoinen	IK06
4188483	Uma M 2600lm 60 FX DA V	3000 - 5000	172x90	Valkoinen	IK06
4188484	Uma L 3000lm 60 FX DIM V	3000 - 5000	220x99	Valkoinen	IK06
4188485	Uma L 3000lm 60 FX DA V	3000 - 5000	220x99	Valkoinen	IK06
4188608	Uma S 900lm 36 Tilt FX DIM V	2700 - 4000	110x54	Valkoinen	IK06
4188609	Uma S 900lm 36 Tilt FX DA V	2700 - 4000	110x54	Valkoinen	IK06
4188611	Uma M 2400lm 36 FX DIM V	3000 - 5000	172x90	Valkoinen	IK06
4188612	Uma M 2400lm 36 FX DALI V	3000 - 5000	172x90	Valkoinen	IK06
4188613	Uma L 2900lm 36 FX DIM V	3000 - 5000	220x99	Valkoinen	IK06
4188614	Uma L 2900lm 36 FX DALI V	3000 - 5000	220x99	Valkoinen	IK06