



- IP66, D-merkitty, optiikka vaihtoehtoja
- Dippikytkin vaihtoehto
- Vallmistettu Ruotsissa



Agro+ on kemikaalinkestävä ja tiivis (IP66) yleisvalaisin monenlaisiin käyttöympäristöihin. Sen maksimiteho on valittavissa dippikytkimellä useista vaihtoehtoista. Kaksi eri optiikkaa, 90° ja 120°.

Se soveltuu erinomaisesti esimerkiksi karjasuojiin, teollisuus- ja tuotantotiloihin.

Agro+ runko on lasikuituvahvistettua UV-suojattua kemikaalinkestävää polyesteriä ja kupu UV-suojattua akryyliä.

Valaisimen paloluokka on UL 94 HB ja sillä on D-merkintä.

Agro+ on aina läpijohtotettu. EnstoNetillä varustettu, irrotettava komponenttilevy helpottaa asentamista. Valaisin on saatavilla DALI-ohjauksella tai langattomalla Koolmesh-ohjauksella.

BT RS= Koolmesh langaton ohjaus liiketunnistimella (mikroaaltotunnistin).

Jokaisessa valaisimessa oltava oma tunnistimensa, jolloin ohjaus on täysin langatonta.

Tunnistin-versioiden max. asennuskorkeus 3m.

Runko lasikuituvahvistettua UV-suojattua polyesteriä (RAL7035), kemikaalinkestävä. Tiivisteet polyuretaania. Komponenttilevy valkolakattua sinkittyä teräslevy.

Tarvitsetko tukea?

myynti@exaktor.fi

+358 (0)103872270

exaktor.com/fi

Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Valovirta (lm)	Väriämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Iskunkestävyysluokka
4306757	Agro+ L120 6900lm FX 90°	4100 - 6900	4000	1282x100x84	Harmaa	IK03
4306760	Agro+ L120 6900lm FX 90° D	4100 - 6900	4000	1282x100x84	Harmaa	IK03
4306763	Agro+ L150 8400lm FX 90°	5000 - 8400	4000	1578x100x84	Harmaa	IK03
4306766	Agro+ L150 8400lm FX 90° D	5000 - 8400	4000	1578x100x84	Harmaa	IK03
4306771	Agro+ L120 8900lm 90° BT RS	8900	4000	1282x100x84	Harmaa	IK03
4306772	Agro+ L150 10900lm 90° BT RS	10900	4000	1578x100x84	Harmaa	IK03
4306775	Agro+ L150 10900lm 90°	10900	4000	1578x100x84	Harmaa	IK03
4306778	Agro+ L150 10900lm 90° D	10900	4000	1578x100x84	Harmaa	IK03
4334371	Agro+ L120 8700lm 120° BT RS	8700	4000	1282x100x84	Harmaa	IK03
4334372	Agro+ L120 6800lm FX 120°	4000 - 6800	4000	1282x100x84	Harmaa	IK03
4334373	Agro+ L120 6800lm FX 120° D	4000 - 6800	4000	1282x100x84	Harmaa	IK03
4334374	Agro+ L150 8300lm FX 120°	4900 - 8300	4000	1578x100x84	Harmaa	IK03
4334375	Agro+ L150 8300lm FX 120° D	4900 - 8300	4000	1578x100x84	Harmaa	IK03
4334376	Agro+ L150 10700lm 120°	10700	4000	1578x100x84	Harmaa	IK03
4334377	Agro+ L150 10700lm 120° D	10700	4000	1578x100x84	Harmaa	IK03
4334378	Agro+ L150 10700lm 120° BT RS	10700	4000	1578x100x84	Harmaa	IK03