Viper

https://exaktor.com/fi/tuote/viper/

2026-11-25



- Vaativiin ympäristöihin (IP69K, IK08, D-merkintä)
- Kemikaaleja kestävä akryylirunko
- Helppo asentaa

Viper on erittäin tiivis (IP69K) ja iskunkestävä (IK08) yleisvalaisin vaativiin olosuhteisiin. Sen runko on kemikaaleja kestävää akryyliä ja kiinnikkeet ruostumatonta terästä. Valaisimella on C4-korroosioluokitus ja D-merkintä, ja se kestää kuuman painepesun (80°C). Laajan käyttölämpötila-alueensa (-30...+50°C) ansiosta sen voi asentaa sekä kylmiin että lämpimiin tiloihin.

Viper sopiikin erinomaisesti esimerkiksi elintarviketeollisuuteen, pesuhalleihin, kylmiöihin, navetoihin ja sikaloihin sekä muihin kosteisiin tai korroosiota aiheuttaviin tiloihin.

Valaisimesta on kolme pituus- ja tehovaihtoehtoa:
• 600mm – 20W / 3300lm
• 1200mm – 40W / 6600lm
• 1500mm – 50W / 8200lm
Valaisin toimitetaan vakiona DALI-ohjauksella.

Viperin voi kiinnittää mukana tulevilla tarvikkeilla seinään, kattoon tai vaijeriin (enintään Ø 6mm).
Kiinnityspanta liikkuu vapaasti valaisimen pituussuunnassa. Kiinnityspantaa voi kiertää, joten myös asennuskulman säätäminen on mahdollista.
Ripustusasennukseen on saatavilla erillinen lisävaruste.

Kaapeli tuodaan sisään päädyn läpiviennistä. Molemmissa päissä on 5-napainen jousiliitinrima, ja läpijohdotus on 5×1,5mm².

Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Valovirta (lm)	Värilämpötila-alue (K)	Avauskulma (°)	Mitat (PxØxK/S, mm)	Väri
4334361	Viper L60 3300lm IP69K 840ÖK D	3300	4000	90	708x80x82	Valkoinen
4334362	Viper L120 6600lm IP69K 840ÖK D	6600	4000	90	1236x80x82	Valkoinen
4334363	Viper L150 8200lm IP69K840ÖK D	8250	4000	90	1498x80x82	Valkoinen