MAMBAmini HACCP

https://exaktor.com/fi/tuote/mamba-haccp/

2026-11-22



- HACCP-sertifioitu elintarviketeollisuuteen
- Tiivis ja iskunkestävä (IP66, IK08)
- Kaksi eri avautumiskulmaa: 90° ja 120°

MAMBAmini HACCP on tiivis (IP66) ja iskunkestävä (IK08) yleisvalaisin elintarviketeollisuuteen ja puhdastiloihin. Se on HACCP-sertifioitu (Hazard Analysis and Critical Control Points) ja täyttää elintarvikehygieniaa koskevan asetuksen (EY) N:o 852/2004 vaatimukset. Lasikuituvahvisteinen runko ja PC-kupu kestävät vaativaa käyttöä ja toistuvaa puhdistusta.
Valaisimen paloluokitus on UL94 V-2 ja sillä on D-merkintä.

MAMBAmini HACCP:n värilämpötila on aina 4000K.
Valon avautumiskulmaksi voi valita 90° tai 120°.
Valaisin on saatavilla ON/OFF- tai DALI-ohjattuna, ja neliportaisella tehonsäädöllä valaistuksen voi säätää kulloiseenkin tarpeeseen.

MAMBAmini HACCP pituusvaihtoehdot ovat 1200mm ja 1500mm. Valaisimessa on läpijohdotus, ja rungon ja LED-osan välisen pikaliittimen ansiosta se on helppo asentaa.

Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Valovirta (lm)	Värilämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Iskunkestävyysluokka
4334379	MAMBAmini L120 6900lm FX 90°	4100 - 6900	4000	1282x100x84	Harmaa	IK08
4334380	MAMBAmini L120 6900lm FX 90° D	4100 - 6900	4000	1282x100x84	Harmaa	IK08
4334381	MAMBAmini L120 6800lm FX 120°	4000 - 6800	4000	1282x100x84	Harmaa	IK08
4334382	MAMBAmini L120 6800lm FX120° D	4000 - 6800	4000	1282x100x84	Harmaa	IK08
4334383	MAMBAmini L150 8400lm FX 90°	5000 - 8400	4000	1578x100x84	Harmaa	IK08
4334384	MAMBAmini L150 8400lm FX 90° D	5000 - 8400	4000	1578x100x84	Harmaa	IK08
4334385	MAMBAmini L150 8300lm FX 120°	4900 - 8300	4000	1578x100x84	Harmaa	IK08
4334386	MAMBAmini L150 8300lm FX120° D	4900 - 8300	4000	1578x100x84	Harmaa	IK08