



Image not found or type unknown

- Häikäisy minimoitu uniikilla optiikalla
- Helppo asentaa
- Valmistettu Ruotsissa



Balder on tyylikäs valaisin monenlaisiin käyttöympäristöihin, kuten työpisteille, kouluihin ja myymälöihin. Sen häikäisy on minimoitu uniikin optiikan avulla, jossa jokaisella ledillä on oma heijastimensa. Valaisin voidaan asentaa kattoon tai valaisinriputuskiskoon. Ripustus- ja seinäasennus on mahdollista lisätarvikkeiden avulla. Vapaasti liikkuvat ripustimet tekevät Balderin ripustusasennuksen helpoksi. Valaisimia voidaan yhdistää myös yhtenäiseksi rampiksi ramppiasennussarjan avulla. Balderin runko on eloksoitua alumiinia ja päädyt pulverimaalattua terästä (RAL9007), mutta se on saatavilla myös valkoisena ja muissa RAL-väreissä. Kennoon upotetut ledit, joilla jokaisella on oma akryylilinssi ja alumiiniheijastin. Ohjausvaihtoehtoja ovat DALI ja vetokytkinhimmennys. Kytkenä: ÖK-mallit ovat läp johdotettuja ja toimitetaan ilman liitosjohtoa. Muut valaisimet toimitetaan valmiiksi kytketyllä liitosjohdolla. Erikseen tilattavat lisätarvikkeet: Säädettävä kulmakiinnikepari Balder (4306229) Vajjeriripustinpari 38M4 (4284440), vajjerin pituus 1000mm. Seinäkiinnikepari 322B (4306736) Ramppiasennussarja Balder (4306230)

## Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Valovirta (lm)	Väriämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri
4184453	Balder L120 6000lm WB90 830	6000	3000	1182x82x90	Harmaa
4184454	Balder L120 6000lm WB90 840	6000	4000	1182x82x90	Harmaa
4184455	Balder L120 6000lm WB90 830 ÖK	6000	3000	1182x82x90	Harmaa
4184456	Balder L120 6000lm WB90 840 ÖK	6000	4000	1182x82x90	Harmaa
4184457	BALDER L150 7500lm WB90 830	7500	3000	1482x82x90	Harmaa
4184458	Balder L150 7500lm WB90 840	7500	4000	1482x82x90	Harmaa
4184459	Balder L150 7500lm WB90 830 ÖK	7500	3000	1482x82x90	Harmaa
4184460	Balder L150 7500lm WB90 840 ÖK	7500	4000	1482x82x90	Harmaa