



- IP67
- Tehokas, kestävä ja tiivis
- Valmistettu Ruotsissa



Tehokas, kestävä ja tiivis kemikaalinkestävä teollisuusvalaisin. Max käyttölämpötila + 45 °C. Cobra-valaisin sopii hyvin ulkokäyttöön, parkkihalleihin, kylmätiloihin, maa- ja kotieläintalusrakennuksiin. Erinomainen myös pesutiloissa ja huoltokanaaleissa, autokorjaamoissa sekä muissa vaativissa tuotanto- ja teollisuustiloissa. Suositeltu asennuskorkeus: 3 - 7 m. Saatavana myös DALI- ja liiketunnistinversiot (RS) sekä Casambi-ohjauksella. Valaisinrunko eloksoitua alumiiniprofiilia. Päädyt lasikuituvahvisteista polykarbonaattia. Pitkät kupusalvat alumiinia. Asennus kattoon, seinään tai valaisinripustuskiskoon. Lisävarusteena seinäkannake 326 (Snro 4306423) sekä säädettävä haponkestävä seinäkannake 327B (Snro 4306211). Johtoaukot päädyissä. 5x2,5 mm², läpijohdotettu

Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Valovirta (lm)	Väriämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Iskunkestävyyssuokka
4306401	Cobra L130 7500lm IP67	7526	4000	1372x185x85	Alumiini	IK09
4306627	Cobra L70 3700lm IP67	3763	4000	762x185x85	Harmaa	IK09
4306629	Cobra L130 7500lm IP67 DA	7526	4000	1372x185x85	Harmaa	IK09