



- Valaisee jopa 10 m leveän kulkuväylän
- Flex-versiossa teho valittavissa asennusvaiheessa
- Flex Minissä myös värilämpötilanvalinta 3000K/4000K



exWall on tukeva ja tehokas seinävalaisin piha-alueiden ja seinän vierustojen valaisemiseen.

Kaksi kokovaihtoehtoa, exWall ja exWall Mini Flex.

Epäsysteemisen valokeilansa ansiosta exWall valaisee tasaisesti jopa 10m leveän kulkuväylään. Suositeltu asennuskorkeus on 2-7m riippuen valaisimesta ja valaisinten etäisyydestä toisistaan.

Valaisin on helppo kytkeä ja asentaa. Kaapeli on mahdollista tuoda kaikilta sivuilta tai takaa, ja valaisin on ketjutettavissa.

Runko on korroosion kestävä painevalettua alumiinia. Seinään asennus neljällä M4 tai M5-ruuvilla. Toimitetaan yhdellä läpivientiholkilla.

Runгон väri vaihtoehtoina ovat P, pronssi (RAL8019) tai M, musta (RAL9005).

exWall Mini Flex saatavana vain mustana.

exWall

ON/OFF

- exWall Flexissä on kolme teho- ja valovirtavaihtoehtoa ja sopivan tehon voi helposti valita asennusvaiheessa. Yksi valaisin soveltuu näin ollen eri asennuskorkeuksiin. Flex-versiota ei saa DALI-ohjauksella.

- DALI, jossa CLO- eli constant light output -toiminnolla varustettu liitäntälaitte. Toiminto takaa saman valaistustason valaisimen koko elinkaaren ajan. Tämä pienentää energiankulutusta sekä pidentää ledien elinikää, koska niitä ei ajeta koko ajan täydellä teholla.

exWall/exWall Flex

Asennuskorkeus 3–7m esim. 10m leveydeltä tasaisesti valaistu kulkuväylä, kun asennusväli 10m ja asennuskorkeus 6m (40W / 5200lm).

exWall Mini Flex

Teho ja väriämpötila valittavissa asennusvaiheessa dippikytkimellä.

Asennuskorkeus 3–4m esim. 8m leveydeltä tasaisesti valaistu kulkuväylä, kun asennusväli 8m ja asennuskorkeus 4m (20W / 2600lm).

Tarvitsetko tukea?

myynti@exaktor.fi

+358 (0)103872270

exaktor.com/fi

exakt^or

Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Järjestelmän enimmäisteho	Valovirta (lm)	Väriämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Koteloitiluokka
4522514	exWall 4300lm 840 AS D M	36	4300	4000	296x223x150	Musta	IP65
4522515	exWall 4300lm 840 AS D P	36	4300	4000	296x223x150	Ruskea	IP65
4522516	exWall 4300lm 840 AS D2D M	36	4300	4000	296x223x150	Musta	IP65
4522517	exWall 4300lm 840 AS D2D P	36	4300	4000	296x223x150	Ruskea	IP65
4522522	exWall Mini Flex AS M	20	1300 - 2600	3000 - 4000	200x110x180	Musta	IP66
4522550	exWall 5200lm 840 AS P	40	5200	4000	296x223x150	Ruskea	IP65
4522551	exWall 5200lm 840 AS M	40	5200	4000	296x223x150	Musta	IP65
4522552	exWall Flex 840 AS M	33	4300	4000	296x223x150	Musta	IP65
4522553	exWall Flex 840 AS P	33	4300	4000	296x223x150	Pronssi	IP65