



- Monikäyttöinen ripustusvalaisin
- Saatavana eri ohjauksilla
- Valmistettu Ruotsissa



Hugin on monipuolinen valaisinperhe esimerkiksi toimistoihin ja kouluihin. Siitä on saatavilla versiot pinta-, ripustus- ja uppoasennukseen. Huginin perusmalleissa käytetään lamelliritilää, mutta sen voi tilata myös linssioptiikoilla.

Ripustettava Hugin on tarkoitettu yksittäisasennukseen, mutta valaisin on mahdollista asentaa myös useamman valaisimen rampiksi (lisätarvike 4184447).

Hugin voidaan varustaa vetokytkimellä (VK), turvalolla tai vakiovalo- ja läsnäolotunnistimella. Huginin vakiovärilämpötilat ovat 3000K ja 4000K. Valaisin on saatavilla myös Casambi-ohjauksella, muilla värilämpötiloilla tai korkeammalla värintoistolla (Ra>90).

Runko valkoiseksi maalattua terästä. Häikäisyuojana Miro5-alumiinilamelliritilä ja opaali polykarbonaattilevy.

Ripustusasennus mukana toimitettavilla 1,5m pitkillä vaijereilla. Vaijerien pituus säädettävissä pikalukolla.

C-C mitta: L1200 = 1150mm / L1500 = 1436mm

ON/OFF-versio: 3-napainen 3m liitosjohto pistotulpalla.

DALI-versio: 5-napainen 3m liitosjohto ilman pistotulpaa.

Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Väriämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Koteloitusluokka
4184437	Hugin L120 3500lm 840	4000	1195x128x73	Valkoinen	IP20
4184438	Hugin L120 6000lm 840	4000	1195x128x73	Valkoinen	IP20
4184439	Hugin L120 3500lm 840 DA	4000	1195x128x73	Valkoinen	IP20
4184440	Hugin L120 6000lm 840 DA		1195x128x73		
4184441	Hugin L120 3500lm 840 VK		1195x128x73		
4184442	Hugin L150 5500lm 840	4000	1481x128x73	Valkoinen	IP20
4184443	Hugin L150 8100lm 840	4000	1481x128x73	Valkoinen	IP20
4184444	Hugin L150 5500lm 840 DA	4000	1481x128x73	Valkoinen	IP20
4184445	Hugin L150 8100lm 840 DA		1481x128x73		
4184446	Hugin L150 5500lm 840 VK		1481x128x73		IP20