



- IP65, D-merkitty valaisin
- Kemikaalinkestävä
- Valmistettu Ruotsissa



Mamba on kemikaalinkestävä IP65-luokan teollisuusvalaisin, joka soveltuu kylmätiloihin, parkkihalleihin, maa- ja kotieläintalourakennuksiin sekä muihin vastaaviin tiloihin. Kevyesti opaloitu kupu. Käyttölämpötila $-35 \dots +45 \text{ C}^\circ$. Vakiona myös DALI- ja liiketunnistin (RS) versiot. Isäntä-/Orja -valaisimet: RS-valaisimet voidaan kytkeä myös ryhmään. Kaksi tunnistimella varustettua isäntävalaisinta voidaan kytkeä siten, että ne molemmat ohjaavat valaistusta. Isäntävalaisimeen voidaan liittää myös orjavalaisimia, joissa ei ole tunnistinta. Mamba LED RS vakiomallien suositeltu max. asennuskorkeus 4 m. Kokonaiskuorma max 400 W, yksi Isäntä ja kolme orja-valaisinta. RS DIM -versiossa orjavalaisimina käytettävä DALI-valaisimia. Isäntä- ja orjavalaisimet on kytkettävä saman sulakkeen taakse, samaan vaiheeseen. Runko on harmaata, lasikuituvahvistettua polyesteriä. Kupusalvat ruostumatonta terästä. Komponentitilery valkoista teräslevyä. Kupu akryylia (PMMA). Asennus kattoon, valaisinripustuskiskoon tai seinään (kannakkeilla). Johtoaukot päädyissä $\varnothing 20 \text{ mm}$. Pikakytkeäliittimet molemmissa päädyissä.

Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Järjestelmän enimmäisteho	Valovirta (lm)	Väriämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Koteloitiluokka
4306726	Mamba LED L150 12500lm 840		12000	4000	1576x170x108	Harmaa	
4306727	Mamba LED L150 12500lm 840 DA		12000	4000	1576x170x108	Harmaa	
4306728	Mamba LED L150 12500lm 840 RS		12000	4000	1576x170x108	Harmaa	
4306729	Mamba LED L150 12500lm840RSDIM		12000	4000	1576x170x108	Harmaa	