

- IP66, D-merkitty
- Iskunkestävä, IK08
- Valmistettu Ruotsissa



MAMBAmiini on siro, tiivis (IP66) ja iskunkestävä (IK08) yleisvalaisin vaativiin olosuhteisiin, joka muotoilunsa ansiosta on helppo sijoittaa useisiin eri tiloihin. Valaisin sopii esimerkiksi teollisuus- ja tuotantotiloihin ja pysäköintihalleihin.

Kaksi eri tehovaihtoehtoa mahdollistaa energiatehokkaan käytön monissa eri tyyppisissä tiloissa. Saatavana Casambi-ohjauksella.

Runko polykarbonaattia (RAL7035), tiivisteet polyuretaania. Komponenttilevy valkolakattua sinkittyä teräslevyä.

Kolme eri tehovaihtoehtoa mahdollistaa energiatehokkaan käytön monissa eri tyyppisissä tiloissa.

Mikroaaltotunnistin (RS) sytyttää valot liikkeestä ja sammuttaa valot viiveen jälkeen. Tunnistin toimii myös ulkotiloissa. Tunnistimen herkkyyttä, toiminta-aikaa ja hämäräkytkimen asetuksia voidaan muuttaa tunnistimessa olevilla säätimillä.

RS DIM - versiossa on Corridor function-toiminto. (Valaistustaso n. 10 % kun tilassa ei havaita liikettä ja syttyy 100 % valaistustasolle liikehavainnosta.)

RS-mallien suositeltu asennuskorkeus max. 4m.

Isäntä-/Orja - valaisimet: RS-valaisimet voidaan kytkeä myös ryhmään. Kaksi tunnistimella varustettua isäntävalaisinta voidaan kytkeä siten, että ne molemmat ohjaavat valaistusta.

RS DIM -versiot ovat DALI-valaisimia. Isäntä- ja orjavalaisimet on kytkettävä saman sulakkeen taakse, samaan vaiheeseen.

RS-mallien orjakuormaa voidaan kytkeä max 400W.

MAMBAmiini RS 40W - max 10 kpl

MAMBAmiini RS 50W - max 8 kpl

IMAMBAmiini RS 65W - max 6 kpl

Kupu huurrettua polykarbonaattia.

Asennus kattoon tai valaisinripustuskiskoon mukana toimitettavilla pikakiinnikkeillä. Vakiona mukana myös vaakavajerikannakkeet. Kumitiivisteillä varustetut läpimenot molemmissa päädyissä, Ø 20 mm.

ON/OFF versiot: 2 kpl 5-napainen jousiliitinkytkentäräma, 3-v läp johdotus 5x2,5mm².

DALI-versiot: 2 kpl 5-napainen jousiliitinkytkentäräma, 1-v + DALI läp johdotus 5x2,5mm².

RS-versiot: 5-napainen jousikeytkentäräma molemmissa päissä.

2-vaihe läp johdotus mahdollinen. 5x2,5mm² läp johdotus.

RS-DIM-versiot: 4-napainen jousikeytkentäräma molemmissa päissä.

1-vaihe läp johdotus mahdollinen. 4x2,5mm² läp johdotus.

Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Valovirta (lm)	Väriämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Iskunkestävyysluokka
4306414	MAMBAmiini L150 8000lm 840	8000	4000	1573x104x84	Harmaa	IK08
4306415	MAMBAmiini L150 8000lm 840 DA	8000	4000	1573x104x84	Harmaa	IK08
4306504	MAMBAmiini L120 5000lm 840	5000	4000	1277x104x84	Harmaa	IK08
4306507	MAMBAmiini L120 5000lm 840 DA	5000	4000	1277x104x84	Harmaa	IK08
4306511	MAMBAmiini L120 3100lm 840	3100	4000	1277x104x84	Harmaa	IK08
4306582	MAMBAmiini L150 3800lm 840	3900	4000	1573x104x84	Harmaa	IK08
4306583	MAMBAmiini L150 6300lm 840	6300	4000	1573x104x84	Harmaa	IK08
4306584	MAMBAmiini L150 6300lm 840 DA	6300	4000	1573x104x84	Harmaa	IK08
4309270	MAMBAmiini L120 5000lm 840 RS	5000	4000	1277x104x84	Harmaa	IK08
4309271	MAMBAmiini L120 5000lm840 RSDIM	5000	4000	1277x104x84	Harmaa	IK08
4309272	MAMBAmiini L150 6300lm 840 RS	6340	4000	1578x104x84	Harmaa	IK08
4309273	MAMBAmiini L150 6300lm 840RSDIM	6340	4000	1578x104x84	Harmaa	IK08
4309274	MAMBAmiini L150 8000lm 840 RS	8000	4000	1578x104x84	Harmaa	IK08
7215579	MAMBAmiini L120 5000lm 840 BTDA	5000	4000	1277x104x84	Harmaa	IK08
7215580	MAMBAmiini L150 6300lm 840 BTDA	6340	4000	1578x104x84	Harmaa	IK08