

- Opaali häikäisysuojalevy
- Helppo asentaa
- Vaijeri- sekä pinta-asennus mahdollisuus lisävarusteilla



Moln BAS on tyylikäs ja ohut valopaneeli yleisvalaistukseen. Valaisimessa on ohut, valkoinen ja huomaamaton alumiinikehys joka sopii asennukseen näkyvän T-listan päälle. Valaisimeen on saatavana lisävarusteena vaijeriripustussarja sekä pinta-asennuskehys. DALI-versiot soveltuvat suorapainikeohjaukseen kuten Touch Dim / Switch Dim. Saatavissa Casambi-ohjauksella. Valaisimen runko on valkoiseksi maalattua alumiinia. Opaalisen häikäisysuojalevyn ansiosta valontuotto on tasainen. UGR 22. Uppoasennus näkyvän T-listan päälle ilman kiinnikkeitä. Minimi asennussyvyys on 50 mm (liitäntälaitteen korkeus 28 mm). Valaisin asennetaan ilman työkaluja. Valaisin voidaan asentaa myös vaijeriripustukseen lisävarusteena saatavalla vaijeriripustinsetillä. 600x600 mm moduulille saatavana lisävarusteena kätevä Moln pinta-asennuskehys (Snro 4284414) Valaisimen perusmalli toimitetaan liitäntälaitteella sekä 2,5 m Euro-pistotulpalla varustetulla liitosjohdolla. DALI-versio on varustettu 5-napaisella ja 3 m pitkällä liitosjohdolla. DALI-versioissa sekä K-merkityissä valaisimissa on vedonpoistin ja liitäntälaitte on ketjutettava. Virtalähde sijoitetaan paneelin päälle.

Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Järjestelmän enimmäisteho	Valovirta (lm)	Väriämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Kotelointiluokka
4284585	MolnBAS 60x60 3200lm 840 O RS	27	3400	4000	595x595x10	Valkoinen	IP20
4124076	MolnBAS 120x30 3300lm 830 DA	27	3300	3000	1195x295x11	Valkoinen	IP20
4124080	MolnBAS 120x30 4200lm 830 DA	35	4200	3000	1195x295x11	Valkoinen	IP20
4124081	MolnBAS 120x30 4200lm 840	35	4200	4000	1195x295x11	Valkoinen	IP20
4124082	MolnBAS 120x30 4200lm 840 DA	35	4200	4000	1195x295x11	Valkoinen	IP20
4124079	MolnBAS 120x30 4200lm 830	35	4200	3000	1195x295x11	Valkoinen	IP20
4124068	MolnBAS 60x30 1600lm 830 DA	14	1600	3000	595x295x11	Valkoinen	IP20
4124069	MolnBAS 60x30 1600lm 840	14	1600	4000	595x295x11	Valkoinen	IP20
4124074	MolnBAS 60x30 2100lm 840 DA	20	2100	4000	595x295x11	Valkoinen	IP20
4124075	MolnBAS 120x30 3300lm 830	27	3300	3000	1195x295x11	Valkoinen	IP20
4124078	MolnBAS 120x30 3300lm 840 DA	27	3300	4000	1195x295x11	Valkoinen	IP20
4124070	MolnBAS 60x30 1600lm 840 DA	14	1600	4000	595x295x11	Valkoinen	IP20
4124071	MolnBAS 60x30 2100lm 830	20	2100	3000	595x295x11	Valkoinen	IP20
4124072	MolnBAS 60x30 2100lm 830 DA	20	2100	3000	595x295x11	Valkoinen	IP20
4124073	MolnBAS 60x30 2100lm 840	20	2100	4000	595x295x11	Valkoinen	IP20
4124067	MolnBAS 60x30 1600lm 830	14	1600	3000	595x295x11	Valkoinen	IP20
4184412	MolnBAS= 60x60 2300lm 840 O				595x595x10		