



- Saatavana eri ohjauksilla
- CRI90 vakiona
- IP44 alapuolelta



Lyra on korkealuokkainen alasvalo erinomaisella värintoistolla (Ra>90) toimistokäyttöön (UGR<19), sekä muihin julkisiin tiloihin. Valaisin on kokonaan metallirunkoinen ja suojausluokaltaan II. Lyra sopii myös kosteisiin tiloihin, suojausluokka IP44 alapuolelta. Saatavana Casambi-ohjauksella.

Valaisimen runko on valettua alumiinia ja siinä on erillinen SELV-luokiteltu liitäntälaitte. Valkoinen kaulus on RAL9016-värisävyinen. Matta anodisoitu alumiiniheijastin.

Uppoasennus, kattolevyn paksuus 1-25mm.

Upotusaukko:  
 3" = 95 - 100 mm  
 6" = 165 - 180 mm  
 8" = 205 - 220 mm  
 Upotussyvyys:  
 3" = 145 mm  
 6" = 175 mm  
 8" = 185 mm

Valaisimen perusmalli on varustettu erillisellä liitäntälaitteella (SELV) ja europistotulpallisella 2,5 metrin liitosjohdolla. DALI-versio on varustettu 5-napaisella ja 3 m pitkällä liitosjohdolla.

**Tarvitsetko tukea?**

[myynti@exaktor.fi](mailto:myynti@exaktor.fi)

+358 (0)103872270

[exaktor.com/fi](https://exaktor.com/fi)

## Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Valovirta (lm)	Väriämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri
4284534	Lyra 3" 11W 1000lm 930	1000	3000	-x-x100	Harmaa
4284535	Lyra 3" 16W 1400lm 930 DALI	1400	3000	-x-x100	Harmaa
4284536	Lyra 3" 11W 1000lm 940	1000	4000	-x-x100	Harmaa
4284537	Lyra 3" 16W 1400lm 940 DALI	1400	4000	-x-x100	Harmaa
4284538	Lyra 6" 14W 1400lm 930	1400	3000	-x-x127	Harmaa
4284539	Lyra 6" 14W 1400lm 930 DALI	1400	3000	-x-x127	Harmaa
4284540	Lyra 6" 14W 1400lm 940	1400	4000	-x-x127	Harmaa
4284541	Lyra 6" 14W 1400lm 940 DALI	1400	4000	-x-x127	Harmaa
4284542	Lyra 8" 20W 2000lm 930	2000	3000	-x-x140	Harmaa
4284543	Lyra 8" 20W 2000lm 930 DALI	2000	3000	-x-x140	Harmaa
4284544	Lyra 8" 20W 2000lm 940	2000	4000	-x-x140	Harmaa
4284545	Lyra 8" 20W 2000lm 940 DALI	2000	4000	-x-x140	Harmaa