

- IP66, D-merkitty, optiikka vaihtoehtoja
- Dippikytkin vaihtoehto
- Vallmistettu Ruotsissa



Agro+ on kemikaalinkestävä ja tiivis (IP66) yleisvalaisin monenlaisiin käyttöympäristöihin. Sen maksimiteho on valittavissa dippikytkimellä useista vaihtoehtoista. Kolme eri optiikkaa (30°, 60° ja 90°) mahdollistavat Agro+ käytön niin avoimilla alueilla kuin hyllyväleissä. Se soveltuukin erinomaisesti esimerkiksi karjasuojiiin, teollisuus- ja tuotantotiloihin.

Agro+ runko on lasikuituvahvistettua UV-suojattua kemikaalinkestävää polyesteriä ja kupu UV-suojattua akryyliä.

Valaisimen paloluokka on UL 94 HB ja sillä on D-merkintä. Agro+ on aina läpipojhdotettu. EnstoNetillä varustettu, irrotettava komponenttilevy helpottaa asentamista. Valaisin on saatavilla DALI-ohjauksella tai langattomalla Casambi-ohjauksella.

Saatavilla myös tunnistinversiot RS, RS DIM ja BTDA.

#### RS = mikroaaltotunnistin

Mikroaaltotunnistin syyttää valot liikkeestä ja sammuttaa valot viiveen jälkeen. Tunnistimen herkkyyttä, toiminta-aikaa ja hämäräkytkimen asetuksia voidaan muuttaa tunnistimessa olevilla säätimillä.

RS DIM -versiossa on käytävätoiminto. Valaistustaso on n. 10 % kun huoneessa ei oleskella ja syytty 100 % valaistustasolle heti kun huoneeseen saavutaan. RS-valaisimet voidaan kytkeä myös ryhmään. Kaksi tunnistimella varustettua isäntävalaisinta voidaan kytkeä siten, että ne molemmat ohjaavat valaistusta. Isäntävalaisimeen voidaan liittää myös orjavalaisimia, joissa ei ole tunnistinta. RS DIM -versiossa orjavalaisimina on käytettävä DALI-valaisimia. Isäntä- ja orjavalaisimet on kytkettävä saman sulakkeen taakse, samaan vaiheeseen.

**BTDA** = Bluetoothilla toimiva mikroaaltotunnistin.

Jokaisessa valaisimessa oltava oma tunnistimensa, jolloin ohjaus on täysin langatonta.

RS/RS DIM/BTDA -versioiden max asennuskorkeus 4m.

Runko lasikuituvahvistettua UV-suojattua polyesteriä (RAL7035), kemikaalinkestävä. Tiivisteet polyuretaania. Komponenttilevy valkolakattua sinkittyä teräslevy.

Asennus kattoon tai valaisinripustuskiskoon mukana toimitettavilla pikakiinnikkeillä. Vakiona mukana myös vaaka vaijerikannakkeet. Kumitiivisteillä varustetut läpimenot molemmissa päädyissä.

On/Off: 2 kpl 5-napainen jousiliitinkytkentärima, 3-v läpipojhdotus 5x2,5 mm<sup>2</sup>

DALI: 2 kpl 5-napainen jousiliitinkytkentärima, 1-v + DALI läpipojhdotus 5x2,5 mm<sup>2</sup>

## Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Valovirta (lm)	Väriämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Koteloitusluokka	Iskunkestävyysluokka
4306755	Agro+ L120 7500lm NB30	2500 - 7500	4000	1282x104x84	Harmaa	IP66	IK03
4306756	Agro+ L120 7500lm MB60	2500 - 7500	4000	1282x104x84	Harmaa	IP66	IK03
4306757	Agro+ L120 7500lm WB90	2500 - 7500	4000	1282x104x84	Harmaa	IP66	IK03
4306758	Agro+ L120 7500lm NB30 D	3700 - 7500	4000	1282x104x84	Harmaa	IP66	IK03
4306759	Agro+ L120 7500lm MB60 D	3700 - 7500	4000	1282x104x84	Harmaa	IP66	IK03
4306760	Agro+ L120 7500lm WB90 D	3668 - 7500	4000	1282x104x84	Harmaa	IP66	IK03
4306761	Agro+ L150 9400lm NB30	5872 - 9439	4000	1578x104x84	Harmaa	IP66	IK03
4306762	Agro+ L150 9400lm MB60	5872 - 9439	4000	1578x104x84	Harmaa	IP66	IK03
4306763	Agro+ L150 9400lm WB90	5872 - 9439	4000	1578x104x84	Harmaa	IP66	IK03
4306764	Agro+ L150 9400lm NB30 D	5872 - 9439	4000	1578x104x84	Harmaa	IP66	IK03
4306765	Agro+ L150 9400lm MB60 D	5872 - 9439	4000	1578x104x84	Harmaa	IP66	IK03
4306766	Agro+ L150 9400lm WB90 D	5872 - 9439	4000	1578x104x84	Harmaa	IP66	IK03
4306767	Agro+ L120 7500lm WB90 RS	2543 - 7500	4000	1282x104x84	Harmaa	IP66	IK03
4306768	Agro+ L120 7500lm WB90 RS DIM	3668 - 7528	4000	1282x104x84	Harmaa	IP66	IK03
4306769	Agro+ L150 9400lm WB90 RS	5872 - 9439	4000	1578x104x84	Harmaa	IP66	IK03
4306770	Agro+ L150 9400lm WB90 RS DIM	5872 - 9400	4000	1578x104x84	Harmaa	IP66	IK03
4306771	Agro+ L120 7500lm WB90 BTDA	3668 - 7500	4000	1282x104x84	Harmaa	IP66	IK03
4306772	Agro+ L150 9400lm WB90 BTDA	5872 - 9439	4000	1578x104x84	Harmaa	IP66	IK03
4306773	Agro+ L150 10900lm NB30	10927	4000	1578x104x84	Harmaa	IP66	IK03
4306774	Agro+ L150 10900lm MB60	10927	4000	1578x104x84	Harmaa	IP66	IK03
4306775	Agro+ L150 10900lm WB90	10927	4000	1578x104x84	Harmaa	IP66	IK03
4306776	Agro+ L150 10900lm NB30 D	10927	4000	1578x104x84	Harmaa	IP66	IK03
4306777	Agro+ L150 10900lm MB60 D	10927	4000	1578x104x84	Harmaa	IP66	IK03
4306778	Agro+ L150 10900lm WB90 D	10927	4000	1578x104x84	Harmaa	IP66	IK03