



- IP66, D-merkitty valaisin
- Kemikaalikestävä
- Valmistettu Ruotsissa



Kemikaalikestävä ja siro yleisvalaisin vaativiin olosuhteisiin. Soveltuu erityisesti maa- ja kotieläintalouksrakennuksiin. Läpilyhdytetty.

MAMBAmini Agro on tiivis (IP66) LED-valaisin kemikaalipitoisiin tiloihin, kuten esim. karjasuojiin, teollisuus- ja tuotantotiloihin. Muotoilunsa ansiosta MAMBAmini Agro on helppo sijoittaa useisiin erityyppisiin tiloihin. Ohjaus ON/OFF, DALI, 1-10 V, saatavana myös Casambi-ohjauksella.

Runko lasikuituvahvistettua UV-suojattua polyesteriä (RAL7035). Tiivisteeet polyuretaania. Komponenttilevy valkolakattua sinkittyä teräslevyä. Paloluokitus (UL94): HB ja kemikaalikestävä

Kupu UV-suojattu, huurrettua akryyliä PMMA. Asennus kattoon tai valaisinriipustuskiskoon mukana toimitettavilla pikakiinnikkeillä. Vakiona mukana myös vaakavaierikannakkeet.

MAMBAmini Agro RS-tunnistin versiossa suositeltu asennuskorkeus seinälle 1,5m. Suositeltu asennuskorkeus kattoon 3m. (Asennuskorkeus max. 6m) Kumi- ja muovitiivisteillä varustetut läpimenot molemmissa päädyissä, Ø 20mm.

ON/OFF: 2 kpl 5-napainen jousiliitinkytkentäräjä, 3-v läpilyhdytetty 5x2,5 mm²

DALI/1-10V: 2 kpl 5-napainen jousiliitinkytkentäräjä, 1-v + DALI läpilyhdytetty 5x2,5mm²

RS-versiot: 5-napainen jousilytkentäräjä molemmissa päissä.

2-vaihe läpilyhdytetty mahdollinen. 5x2,5mm² läpilyhdytetty.

RS-DIM-versiot: 4-napainen jousilytkentäräjä molemmissa päissä 1-vaihe läpilyhdytetty mahdollinen. 4x2,5mm² läpilyhdytetty.

Tarvitsetko tukea?

myynti@exaktor.fi

+358 (0)103872270

exaktor.com/fi

Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Valovirta (lm)	Väriämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Koteloitiluokka	Iskunkestävyysluokka
4306633	MAMBAm Ag L120 5000lm 840	5000	4000	1282x104x84	Harmaa	IP66	IK03
4306634	MAMBAm Ag L120 5000lm 840 DA	5000	4000	1282x104x84	Harmaa	IP66	IK03
4306635	MAMBAm Ag L150 6300lm 840	6300	4000	1578x104x84	Harmaa	IP66	IK03
4306636	MAMBAm Ag L150 6300lm 840 DA	6300	4000	1578x104x84	Harmaa	IP66	IK03
4306722	MAMBAm Ag L150 8000lm 840	8000	4000	1578x104x84	Harmaa	IP66	IK03
4306723	MAMBAm Ag L150 8000lm 840 DA	8000	4000	1578x104x84	Harmaa	IP66	IK03
4306730	MAMBAm Ag L120 5000lm840 1-10V			1282x104x84		IP66	IK03
4309275	MAMBAm Ag L120 5000lm 840 RS	5000	4000	1282x104x84	Harmaa	IP66	IK03
4309276	MAMBAm Ag L120 5000lm840 RSDIM	5000	4000	1282x104x84	Harmaa	IP66	IK03
4309277	MAMBAm Ag L150 6300lm 840 RS	6340	4000	1578x104x84	Harmaa	IP66	IK03
4309278	MAMBAm Ag L150 6300lm840 RSDIM	6340	4000	1578x104x84	Harmaa	IP66	IK03
7215581	MAMBAm Ag L120 5000lm 840 BTDA	5000	4000	1282x104x84	Harmaa	IP66	IK03
7215582	MAMBAm Ag L150 6300lm 840 BTDA	6340	4000	1578x104x84	Harmaa	IP66	IK03