

- Peilivalaisin
- 600 mm pitkä
- Valmistettu Ruotsissa



Mimas LED sopii kylpyhuoneisiin esimerkiksi peilivalaisimeksi. Valtaosa valosta tulee epäsuorasti seinän ja katon kautta, jolloin se minimoi varjostuksen peilattaessa.

Mimas LED-kylpyhuonevalaisimen pituus on 600mm (12W).

Valaisin voidaan varustaa 230V maadoitetulla pistorasialla (U) ja/ tai tunnistimella (NS).

Valaisinmallit:

Pelkkä valaisin = ON/OFF

U = 230V maadoitetulla pistorasialla (oikealla puolella)

NS = läsnäolotunnistimella (PIR)

U NS = 230V maadoitetulla pistorasialla ja läsnäolotunnistimella (PIR)

NS (läsnäolotunnistin = PIR) on varustettu infrapunatunnistimella, joka sytyttää valot tilaan saavuttaessa ja sammuttaa ne viiveellä tilasta poistuttaessa. Tunnistimellinen valaisin voi ohjata orjavalaisimia.

Tehdasasetuksena PIR-tunnistimen viiveaika on 5min.

PIR-valaisinten max asennuskorkeus 3m.

PIR-tunnistimen tehdasasetuksia voidaan muuttaa erikseen myytävällä kaukosäätimellä (7009046).

Runko valkeaksi pulverimaalattua teräspeltiä. Päädyt valkoista ASA-muovia. Kupu opaali/pitkittäisprismoitettu akryyli (PMMA).

Seinäasennus.c/c 600 = 400 mm

Kaksi läpivientä Ø 20 valaisimen keskellä takana ja päällä, kytkentäliitin keskellä.

Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Järjestelmän enimmäisteho	Väriämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Koteloitiluokka	Iskunkestävyyssluokka
4124039	Mimas LED 12W 840 IP44 O	12	4000	600x97x62	Valkoinen	IP44	
4124040	Mimas LED 12W 840 IP44 U O	12	4000	600x97x62	Valkoinen	IP44	
4124041	Mimas LED 12W 840 IP44 NS O	12	4000	600x97x62	Valkoinen	IP44	
4124042	Mimas LED 12W 840 IP44 U NS O	12	4000	600x97x62	Valkoinen	IP44	
4124047	Mimas LED 12W 830 IP44 O	12	3000	600x97x62	ValkoinenValkoinen	IP44	IK00
4124048	MimasLED 12W 830 IP44 U O	12	3000	600x97x62	Valkoinen	IP44	IK00
4124051	Mimas LED 12W 830 IP44 NS O	12	3000	600x97x62	Valkoinen	IP44	IK00
4124052	Mimas LED 12W 830 IP44 U NS O	12	3000	600x97x62	Valkoinen	IP44	IK00