Naiad

https://exaktor.com/fi/tuote/naiad-g3/

2026-11-21



- Matalarakenteinen
- Eri pituus-, teho- ja ohjaus vaihtoehtoja
- Valmistettu Ruotsissa

Naiad on helposti asennettava matalarakenteinen yleisvalaisin.
Satiiniopaali kuvun ansiosta valaisimen valo on tasainen ja häikäisemätön. Naiad sopii erinomaisesti useimpien kuivien ja kosteiden tilojen yleisvalaisimeksi.
Saatavana kaksi pituutta: 1202 ja 1502 mm ja molemmista pituuksista kaksi eri tehoversiota.
Tuoteperheeseen kuuluu lisäksi:
ÖK – läpijohdotettu, (5x1,5mm^2).
DALI – voidaan kytkeä myös suorapainikeohjaukseen, kuten Touch Dim/Switch Dim.
RS – liiketunnistinversio. Mikroaaltotunnistin.
RS DIM – liiketunnistinversio Corridor function-toiminnolla.
PIR – läsnäolotunnistinversio. Infrapunatunnistin, IP42.
PIR DIM – läsnäolotunnistin Corridor function-toiminnolla, IP42.
BT – RS (mikroaaltotunnistin) Bluetooth, Mesh-verkko. Saatavana myös Casambi-ohjauksella.

Naiad RS sopii tiloihin jossa valot halutaan syttyvän liikkeestä.
RS on varustettu 5,8 GHz mikroaaltotunnistimella. Mikroaaltotunnistin sytyttää valot liikkeestä ja sammuttaa valot viiveen jälkeen.Tunnistimen herkkyyttä, toiminta-aikaa ja hämäräkytkimen asetuksia voidaan muuttaa tunnistimessa olevilla säätimillä.
RS DIM – versiossa on Corridor function-toiminto. (Valaistustaso n. 10 % kun huoneessa ei oleskellaja syttyy 100 % valaistustasolle heti kun huoneeseen saavutaan.)
RS-mallien suositeltu asennuskorkeus max. 4 m.
Isäntä-/Orja – valaisimet: RS-valaisimet voidaan kytkeä myös ryhmään. Kaksi tunnistimellavarustettua isäntävalaisinta voidaan kytkeä siten, että ne molemmat ohjaavat valaistusta.Isäntävalaisimeen voidaan liittää myös orjavalaisimia, joissa ei ole tunnistinta.
RS DIM -versiossa orjavalaisimina käytettävä DALI-valaisimia. Isäntä- ja orjavalaisimet on kytkettävä saman sulakkeen taakse, samaan vaiheeseen.
RS-vakiomallien taakse voidaan kytkeä max. 5 kpl orjavalaisinta.

Naiad PIR (IP42) sopii kohteisiin jossa valaisimet halutaan toimimaan läsnäolo- (infrapuna-) tunnistimella. PIR on varustettu infrapunatunnistimella, joka sytyttää valot tilaan saavuttaessa ja sammuttaa ne viiveellä tilasta poistuttaessa.Tunnistimellinen valaisin voi ohjata orjavalaisimia.Tehdasasetuksena PIR-tunnistimen viiveaika on 5 min.
PIR DIM-versiossa on Corridor function-toiminto eli valaisimet himmenee, mutta eivät sammu.Valaistustaso n. 10 % kun huoneessa ei oleskella ja syttyy 100 % valaistustasolle heti kun huoneeseen saavutaan (tehdasasetus, viiveaika 5 min).Tunnistimellinen valaisin voi ohjata orjavalaisimia. Orjavalaisinten täytyy olla DALI-valaisimia.
PIR- ja PIR DIM-tunnistimien tehdasasetuksia voidaan muuttaa erikseen myytävällä kaukosäätimellä (7009046).
PIR-valaisinten max asennuskorkeus 3 m.

BT, järjestelmän toiminta perustuu Bluetooth Mesh-verkkoon. Sen käyttöönotto ja asetusten säätö tapahtuu helppokäyttöisellä Koolmesh-kännykkäsovelluksella.
Naiad BT – valaistustasoa voi tiputtaa portaattomasti

TURV – turvavalaisin, 1h akku. Erillinen turvavaloyksikkö pienellä valontuotolla. Akun käyttölämpötila min +5 °C / max +35 °C jaon vaihdettava joka neljäs vuosi (akun teoreettinen elinikä neljä vuotta). Mikäli käyttölämpötila alle +5 °C , akun elinikää ei voida määritellä.

Runko ja asennuslevy valkoiseksi pulverimaalattua teräslevyä. Päädyt valkoista ASA-muovia. Kupu akryylia, satiiniopaali.

Asennus kattoon, seinään tai valaisinripustuskiskoon. Valaisimessa avainmenreikäkiinnitys joka helpottaa asennusta. Johtoaukot päädyissä sekä kaksi läpivientiä pohjassa. 5-napainen ketjutettava pikakytkentäliitin keskellä. Läpijohdotetussa ÖK-versiossa 5-napaiset pikakytkentäliittimet päissä.

Valmistettu Ruotsissa

Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Valovirta (lm)	Värilämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Iskunkestävyysluokka
4306400	Naiad L120 4300lm 830 O PIR	4363	3000	1202x159x46	Valkoinen	IK06
4306416	Naiad L60 2100lm 840 PIR	2180		602x159x46	Valkoinen	IK06
4306619	Naiad L60 3200lm 840 O	3400	4000	602x159x46	Valkoinen	IK06
4306641	Naiad L120 4300lm 840 O PIR	4363	4000	1202x159x46	Valkoinen	IK06
4306642	Naiad L120 4300lm840 O PIR DIM	4363	4000	1202x159x46	Valkoinen	IK06
4306643	Naiad L120 4300lm830 O PIR DIM	4363	3000	1202x159x46	Valkoinen	IK06
4306644	Naiad L60 2100lm 840 O RS	2180	4000	602x159x46	Valkoinen	IK06
4306645	Naiad L60 2100lm 840 O RS DIM	2180	4000	602x159x46	Valkoinen	IK06
4306646	Naiad L60 2100lm 830 O RS	2180	3000	602x159x46	Valkoinen	IK06
4306647	Naiad L60 2100lm 830 O RS DIM	2180	3000	602x159x46	Valkoinen	IK06
4306648	Naiad L120 4300lm 840 O RS	4363	4000	1202x159x46	Valkoinen	IK06
4306649	Naiad L120 4300lm 840 O RS DIM	4363	4000	1202x159x46	Valkoinen	IK06
4306650	Naiad L120 4300lm 830 O RS	4363	3000	1202x159x46	Valkoinen	IK06
4306651	Naiad L120 4300lm 830 O RS DIM	4363	3000	1202x159x46	Valkoinen	IK06
4306652	Naiad L150 5500lm 840 O RS	5586	4000	1502x159x46	Valkoinen	IK06
4306653	Naiad L150 5500lm 840 O RS DIM	5586	4000	1502x159x46	Valkoinen	IK06
4306654	Naiad L150 5500lm 830 O RS	5586	3000	1502x159x46	Valkoinen	IK06
4306655	Naiad L150 5500lm 830 O RS DIM	5586	3000	1502x159x46	Valkoinen	IK06
4306656	Naiad L60 2100lm 840 O	2180	4000	602x159x46	Valkoinen	IK06
4306657	Naiad L60 2100lm 840 O DALI	2180	4000	602x159x46	Valkoinen	IK06
4306658	Naiad L60 2100lm 830 O	2180	3000	602x159x46	Valkoinen	IK06
4306659	Naiad L60 2100lm 830 O DALI	2180	3000	602x159x46	Valkoinen	IK06
4306660	Naiad L120 4300lm 840 O	4363	4000	1202x159x46	Valkoinen	IK06
4306661	Naiad L120 4300lm 840 O DALI	4363	4000	1202x159x46	Valkoinen	IK06
4306662	Naiad L120 4300lm 830 O	4363	3000	1202x159x46	Valkoinen	IK06
4306663	Naiad L120 4300lm 830 O DALI	4363	3000	1202x159x46	Valkoinen	IK06
4306664	Naiad L150 5500lm 840 O	5586	4000	1502x159x46	Valkoinen	IK06
4306666	Naiad L150 5500lm 840 O DALI	5586	4000	1502x159x46	Valkoinen	IK06
4306667	Naiad L150 5500lm 830 O	5586	3000	1502x159x46	Valkoinen	IK06
4306668	Naiad L150 5500lm 830 O DALI	5586	3000	1502x159x46	Valkoinen	IK06
4306669	Naiad L120 4300lm 840 O ÖK	4363	4000	1202x159x46	Valkoinen	IK06
4306670	Naiad L120 4300lm 840 O ÖK DAL	4363	4000	1202x159x46	Valkoinen	IK06
4306671	Naiad L120 4300lm 830 O ÖK	4363	3000	1202x159x46	Valkoinen	IK06
4306672	Naiad L120 4300lm 830 O ÖK DAL	4363	3000	1202x159x46	Valkoinen	IK06
4306673	Naiad L150 5500lm 840 O ÖK	5586	4000	1502x159x46	Valkoinen	IK06
4306674	Naiad L150 5500lm 840 O ÖK DAL	5586	4000	1502x159x46	Valkoinen	IK06
4306675	Naiad L150 5500lm 830 O ÖK	5586	3000	1502x159x46	Valkoinen	IK06
4306676	Naiad L150 5500lm830 O ÖK DALI	5586	3000	1502x159x46	Valkoinen	IK06
4306677	Naiad L120 6900lm 840 O	6943	4000	1202x159x46	Valkoinen	IK06
4306678	Naiad L120 6900lm 840 O DALI	6943	4000	1202x159x46	Valkoinen	IK06
4306679	Naiad L120 6900lm 840 O RS	6943	4000	1202x159x46	Valkoinen	IK06
4306680	Naiad L120 6900lm 840 O RS DIM	6943	4000	1202x159x46	Valkoinen	IK06
4306681	Naiad L120 6900lm 830 O	6943	3000	1202x159x46	Valkoinen	IK06
4306682	Naiad L120 6900lm 830 O DALI	6943	3000	1202x159x46	Valkoinen	IK06
4306683	Naiad L120 6900lm 830 O RS	6943	3000	1202x159x46	Valkoinen	IK06
4306684	Naiad L120 6900lm 840 O RS DIM	6943	3000	1202x159x46	Valkoinen	IK06
4306685	Naiad L150 8300lm 840 O	8332	4000	1502x159x46	Valkoinen	IK06
4306686	Naiad L150 8300lm 840 O DALI	8332	4000	1502x159x46	Valkoinen	IK06
4306687	Naiad L150 8300lm 840 O RS	8332	4000	1502x159x46	Valkoinen	IK06
4306689	Naiad L150 8300lm 840 O RS DIM	8332	4000	1502x159x46	Valkoinen	IK06
4306690	Naiad L150 8300lm 830 O	8332	3000	1502x159x46	Valkoinen	IK06
4306691	Naiad L150 8300lm 830 O DALI	8332	3000	1502x159x46	Valkoinen	IK06
4306692	Naiad L150 8300lm 830 O RS	8332	3000	1502x159x46	Valkoinen	IK06
4306693	Naiad L150 8300lm 830 O RS DIM	8332	3000	1502x159x46	Valkoinen	IK06
4306694	Naiad L120 4300lm 830 O Turv	4363	3000	1202x159x46	Valkoinen	IK06
4306697	Naiad L120 4300lm 840 O Turv	4363	4000	1202x159x46	Valkoinen	IK06
4306698	Naiad L60 3200lm 840 O DALI	3400	4000	602x159x46	Valkoinen	IK06
4306700	NAIAD L150 5500lm 840 PIR	5586	4000	1502x159x46	Valkoinen	IK06
4306701	Naiad L150 5500lm 840 PIR DIM	5586	4000	1502x159x46	Valkoinen	IK06
4306724	Naiad L150 5500lm 830 O Turv	5586	3000	1502x159x46	Valkoinen	IK06
4306725	Naiad L150 5500lm 840 O Turv	5586	4000	1502x159x46	Valkoinen	IK06
4306800	Naiad L120 7300lm 840 BT RS	7300	4000	1202x159x46	Valkoinen	IK06
4306801	Naiad L120 6900lm 840 BT RS ÖK	7300	4000	1202x159x46	Valkoinen	IK06
4306802	Naiad L150 8300lm 840 BT RS	8300	4000	1502x159x46	Valkoinen	IK06
4306803	Naiad L150 8300lm 840 BT RS ÖK	8300	4000	1502x159x46	Valkoinen	IK06
4309257	Naiad L120 6900lm 840 O ÖK	6943	4000	1202x159x46	Valkoinen	IK06
4309258	Naiad L120 6900lm 840 O ÖK DA	6943	4000	1202x159x46	Valkoinen	IK06
4309259	Naiad L150 8300lm 840 O ÖK	8332	4000	1502x159x46	Valkoinen	IK06
4309260	Naiad L150 8300lm840 O ÖK DALI	8332	4000	1502x159x46	Valkoinen	IK06
4309261	Naiad L150 5500lm 940 O	5586	4000	1502x159x46	Valkoinen	IK06
4309262	Naiad L150 5500lm 940 O ÖK	5586	4000	1502x159x46	Valkoinen	IK06
4309263	Naiad L150 5500lm940 O ÖK DALI	5586	4000	1502x159x46	Valkoinen	IK06
4309264	Naiad L150 8300lm 940 O	8332	4000	1502x159x46	Valkoinen	IK06
4309265	Naiad L150 8300lm 940 O ÖK	8332	4000	1502x159x46	Valkoinen	IK06
4309266	Naiad L150 8300lm940 O ÖK DALI	8332	4000	1502x159x46	Valkoinen	IK06
4334346	Naiad L120 6900lm 830 BT RS ÖK	6900	3000	1202x159x46	Valkoinen	IK06
4334347	Naiad L120 6900lm 830 BT RS	6900	3000	1202x159x46	Valkoinen	IK06
4334348	Naiad L150 7900lm 830 BT RS	7900	3000	1502x159x46	Valkoinen	IK06
4334349	Naiad L150 7900lm 830 BT RS ÖK	7900	3000	1502x159x46	Valkoinen	IK06