




- Pinta- tai uppoasennukseen
- Dippikytkin vaihtoehto
- PIR-versio



Skir on siro yleisvalaisin asuntoihin, käytävälle ja varastoihin.

IP44-kotelointiluokka mahdollistaa sen käytön myös kosteissa tiloissa. Skir on saatavilla kahdessa eri koossa. Valaisin voidaan asentaa suoraan rasiaan tai upotusaukkoon säädettävän kiinnitysrousen avulla.

Skirin valon värilämpötilaksi voi valita 3000K, 4000K tai 5700K dippikytkimellä.

ON/OFF-versiossa teho on valittavissa kolmesta vaihtoehdosta. Saatavilla myös vaihehimmennettävä versio. Himmennettävä Skir versioissa himmentäminen tapahtuu perinteisellä nousevaa tai laskevaa reunaa leikkaavalla himmentimellä (Triac).

Triac – DALI muuntimen avulla käy myös DALI järjestelmään.

Plejd DIM-01 yhteensopiva.

Valkoinen polykarbonaattirunko (RAL9016). Opaali häikäisysoja.

Valontuotto, ON/OFF, 4000K:

Skir, Ø 235mm:

8W, 900lm

10W, 1100lm

12W, 1300lm

Skir PIR Ø 235mm:

8W, 700lm

10W, 1000lm

12W, 1300lm

Skir Ø 300mm:

10W, 1100lm

15W, 1650lm

20W, 2300lm

Skir PIR Ø 300mm:

10W, 1200lm

15W, 1800lm

20W, 2300lm

Vaihehimmennettävä (Triac), 4000K:

Skir Ø 235mm: 12W / 1300lm

Skir Ø 300mm: 22W / 2400lm

Pinta-asennus kattoon tai kattorasiaan säädettävällä jakorasiakiinnikkeellä. Pinta-asennus vaatii lisätarvikkeena toimitettavat korotusrenkaat (Snro 4184481). Korotusrenkaita käytettäessä valaisimen kotelointiluokka IP20.

Uppoasennus: Mukana tulevalla kiinnitysrousella, upotusaukon halkaisija:

Ø 235, 65mm – 204mm

Ø 300, 120mm – 260mm

Katon paksuus 1–25mm.

KytKentä: 3-napainen, ketjutettava pikakytKentäliitin

Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Valovirta (lm)	Väriämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Iskunkestävyysluokka
4184466	Skir 10/15/20W 830/840/857	1100 - 2300	3000 - 5700	-x-x25	Valkoinen	IK06
4184467	Skir 22W 830/840/857 DIM	2400	3000 - 5700	-x-x25	Valkoinen	IK06
4184473	Skir 8/10/12W 830/840/857	900 - 1300	3000 - 5700	-x-x22	Valkoinen	IK06
4184474	Skir 12W 830/840/857 DIM	1300	3000 - 5700	-x-x22	Valkoinen	IK06
4184540	Skir PIR10/15/20W 830/840/857	1200 - 2300	3000 - 5700	-x-x25	Valkoinen	IK06
4188446	Skir PIR 8/10/12W 830/840/857	700 - 1300	3000 - 5700	-x-x22	Valkoinen	IK06