Stratus ripustusvalaisin

https://exaktor.com/fi/tuote/stratus-pendel/

2026-11-22





- Ylä- ja alavalolla tai pelkällä alavalolla
- Saatavana eri ohjauksilla
- Valmistettu Ruotsissa

Stratus on tyylikäs ja moderni valaisintuoteperhe toimisto- koulu- ja muihin julkisiin tiloihin.Tuoteperheestä löytyy valaisimia erilaisiin asennustapoihin, erilaisilla optiikoilla sekä ohjaustavoilla.Ripustettava Stratus on tarkoitettu yksittäisasennukseen, muttavalaisin on mahdollista asentaa myös useamman valaisimenrampiksi (ilmoitettava tilauksen yhteydessä).Valaisimia on saatavilla ylä- ja alavalolla tai pelkällä alavalolla.Ylä- alavalon suhdetta voi valita kahdesta vaihtoehdosta, F tai S.Active+ mallissa läsnäolotunnistus ja vakiovalotoiminto. Asetusten sekä valotasonsäätö langattomasti Helvarin Active+ sovelluksella.PIR-versioissa läsnäolotunnistin.DE on varustettu himmentävällä vetokytkimellä.2DE mallissa erilliset vetokytkimet ylä- ja alavalolle.Optiikkavaihtoehtoina ovat mikroprisma (MP), poikkilamelli (R) tai epäsymmetrinen optiikka (AS).Tuoteperheessä on kaksi eri pituutta (1190 mm ja 1470 mm).Värilämpötilaksi voi valita 3000 K tai 4000 K.Valaisin on saatavana RAL-väreissä.Saatavana Casambi-ohjauksella.AV = 100 % alavaloF = ala-ylävalo 60 % / 40 %S = ala-ylävalo 45 % / 55 %(DT = (DiktTak) pinta-asennus, vain alavalo.)Runko ja päädyt valkoiseksi maalattua terästä.Optiikkavaihtoehtoina on mikroprisma (MP), poikkilamelli (R) tai epäsymmetrinen (AS).Valonjako 60 % alas / 40 % ylös (F), vaihtoehtona45 % alas / 55 % ylös (S).Stratus D (DALI) on varustettu DALI-liitäntälaitteella sekä5-napaisella 3 m liitosjohdolla.Johtoaukko pohjassa valaisimen päässä.Stratus DE (DimEasy) on varustettu DALI-liitäntälaitteella sekävetokytkinhimmentimellä. Nopea veto sytyttää tai sammuttaavalaisimen. Pitkä veto säätää valaisimen tehoa.Valaisin toimitetaan 3-napaisella 3 m pistotulpallisella liitosjohdolla.Stratus 2DE (2xDE) versiossa kaksi vetokytkinhimmennintä erikseen ylä- ja alavalolle.

Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Valovirta (lm)	Värilämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Iskunkestävyysluokka	Ripustuksen piitus (mm)
4184468	Stratus L120 5000lm840MP 2DE S	5000	4000	1190x71x72	Valkoinen	IK04	
4184469	Stratus L120 5000lm830MP 2DE S	5000	3000	1190x71x72	Valkoinen	IK04	
4184470	Stratus L120 5000lm840 R 2DE S	5000	4000	1190x71x72	Valkoinen	IK06	
4184471	Stratus L120 5000lm830 R 2DE S	5000	3000	1190x71x72	Valkoinen	IK06	
4188458	Stratus L120 4500 830 MP DE M	4500	3000	1190x71x72	Musta	IK04	100 - 900
4188459	Stratus L120 4700 840 MP DE M	4700	4000	1190x71x72	Musta	IK04	100 - 900
4188460	Stratus L150 6200 840 MP DE M	4500	4000	1470x71x72	Musta	IK04	100 - 900
4188600	Stratus L120 5100lm MP DE PIR	5100	4000	1190x71x77	Valkoinen	IK04	100 - 900
4188601	Stratus L120 4900lm R DE PIR	4900	4000	1190x71x77	Valkoinen	IK06	100 - 900
4188602	Stratus L120 5100lm MP 2DE PIR	5100	4000	1190x71x77	Valkoinen	IK04	100 - 900
4188603	Stratus L120 4900lm R 2xDE PIR	4900	4000	1190x71x77	Valkoinen	IK06	100 - 900
4188604	Stratus L150 6200lm MP DE PIR	6200	4000	1470x71x77	Valkoinen	IK04	100 - 900
4188605	Stratus L150 6000lm R DE PIR	6000	4000	1470x71x77	Valkoinen	IK06	100 - 900
4188606	Stratus L150 6200lm P 2xDE PIR	6200	4000	1470x71x77	Valkoinen	IK04	100 - 900
4188607	Stratus L150 6000lm R 2xDE PIR	6000	4000	1470x71x77	Valkoinen	IK06	100 - 900
4284473	Stratus L120 5100lm 840 MP D S	5100	4000	1190x71x72	Valkoinen	IK04	
4284474	Stratus L120 5100lm 830 MP D S	5100	3000	1190x71x72	Valkoinen	IK04	
4284475	Stratus L120 4900lm 840 R D S	4900	4000	1190x71x72	Valkoinen	IK06	
4284476	Stratus L120 4900lm 830 R D S	4900	3000	1190x71x72	Valkoinen	IK06	
4284477	Stratus L120 5100lm 840MP DE S	5100	4000	1190x71x72	Valkoinen	IK04	
4284478	Stratus L120 5100lm 830MP DE S	5100	3000	1190x71x72	Valkoinen	IK04	
4284479	Stratus L120 4900lm 840 R DE S	4900	4000	1190x71x72	Valkoinen	IK06	
4284480	Stratus L120 4900lm 830 R DE S	4900	3000	1190x71x72	Valkoinen	IK06	
4284488	Stratus AV L120 4000lm 840 MP	4000	4000	1190x71x72		IK04	
4284489	Stratus AV L120 3800lm 840 R	3800	4000	1190x71x72		IK06	
4284490	Stratus AV L120 4000lm 840MP D	4000	4000	1190x71x72		IK04	
4284491	Stratus AV L120 3800lm 840 R D	3800	4000	1190x71x72		IK06	
4284492	Stratus L120 5300lm 840MP D F	5300	4000	1190x71x72		IK04	
4284493	Stratus L120 5000lm 840 R D F	5000	4000	1190x71x72		IK06	
4284494	Stratus L120 5300lm 840MP DE F	5300	4000	1190x71x72		IK04	
4284495	Stratus L120 5000lm 840 R DE F	5000	4000	1190x71x72		IK06	
4284518	Stratus AV L150 4700lm 840 MP	4700	4000	1470x71x72		IK04	
4284519	Stratus AV L150 4400lm 840 R	4400	4000	1470x71x72		IK06	
4284520	Stratus AV L150 4700lm840 MP D	4700	4000	1470x71x72		IK04	
4284521	Stratus AV L150 4400lm 840 R D	4400	4000	1470x71x72		IK06	
4284522	Stratus L150 6200lm 840MP D F	6200	4000	1470x71x72		IK04	
4284523	Stratus L150 6000lm 840 R D F	6000	4000	1470x71x72		IK06	
4284524	Stratus L150 6200lm 840MP DE F	6200	4000	1470x71x72		IK04	
4284525	Stratus L150 6000lm 840 R DE F	6000	4000	1470x71x72		IK06	