



- D-merkitty, IK08
- Kustannustehokas
- Dippikytkin vaihtoehto



Kustannustehokas ja pitkäikäinen IP66-valaisin monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Valaisin on D-merkitty ja IK08. Sen tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi parkki- ja teollisuushallit. POP Li66 tehon voi valita dippikytkimillä. Saatavana kaksi eri pituutta, 1200 mm ja 1500 mm. Valaisin on aina läpijohtotettu. POP Li66 DA - DALI ohjaus POP Li66 Flex versiossa on neljä teho- ja valovirtavaihtoehtoa. Sopivan tehon voi helposti valita asennusvaiheessa dippikytkimellä. POP Li66 Flex RS versiossa liiketunnistin sekä neljä teho- ja valovirtavaihtoehtoa. Sopivan tehon voi helposti valita asennusvaiheessa dippikytkimellä. Runko ja kupu iskunkestävää polykarbonaattia (IK08) Asennus valaisinripustuskiskoon, kattoon tai seinään mukana toimitettavilla ruostumattomilla pikakiinnikkeillä. Vakiona mukana myös vaakavaijerikannakkeet. Lisävarusteena seinäkannakkeet 326 (Snro 4306216) tai 327C (Snro 4306069). M20 läpimenoholkkit molemmissa päissä. Valaisimessa 5x2,5 mm² läpijohto, sekä kummassakin päädyssä 5-napaiset pikakytkentäliittimet. Ulkoasennuksissa (ympäristölämpötila alle 0 °C), käytettävähengittävää läpivientiholkkitiivistettä M20 (E1457984 tai vastaavaa). Näin estetään mahdollinen veden kondensoituminen. Valmistettu EU:ssa.

Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Järjestelmän enimmäisteho	Valovirta (lm)	Väriämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Koteloitiluokka
4306784	POP Li66 L120 5200lm FLEX	32	3000 - 5200	4000	1174x102x82	Harmaa	IP66
4306785	POP Li66 L150 7200lm FLEX	44	4100 - 7200	4000	1454x102x82	Harmaa	IP66
4306786	POP Li66 L120 5200lm FLEX RS	33	3000 - 5200	4000	1174x102x82	Harmaa	IP66
4306787	POP Li66 L150 7200lm FLEX RS	45	4100 - 7200	4000	1454x102x82	Harmaa	IP66
4306788	POP Li66 L120 5200lm DA	33	5200	4000	1174x102x82	Harmaa	IP66
4306789	POP Li66 L150 7000lm DA	44	7000	4000	1454x102x82	Harmaa	IP66