Ymir

https://exaktor.com/fi/tuote/ymir-g2/

2026-05-23

- Värilämpötilan vaihtomahdollisuus dippikytkimellä
- Ymir Flex-mallissa tehon voi valita
- Valaisin altapäin IP54

Ymir on monikäyttöinen LED-alasvalo yleisiin tiloihin ja toimistoihin. Valaisin on altapäin IP54, joten se soveltuu myös kosteisiin tiloihin kuten kylpy- ja suihkuhuoneisiin.Ymir Out on varustettu ulkokäyttöön soveltuvalla liitäntälaitteella, ja se onkin erinomainen ratkaisu esimerkiksi ulkolippoihin.
Valaisin on suunniteltu kestämään suolaista ja kosteaa ilmastoa sekä lämpötilanvaihteluita. Ymirin valopinta on tasainen ja häikäisemätön. Sen valkoinen upotuskehys yhdistää tyylikkäästi valaisimen ja kattopinnan.Ymir on kokonaan metallirunkoinen ja suojausluokaltaan II.

Saatavilla on kaksi eri kokoa.
Ymirin valon värilämpötilaksi voi valita 3000K, 4000K tai 5700K dippikytkimellä.
Ymir Out Flex-mallissa sopivan tehon voi valitakytkentävaiheessa kolmesta vaihtoehdosta: 15W, 21W tai 29W.
Ymir (ei Out versio) on saatavilla myös Casambi-ohjauksella.
Valaisimen runko valettua alumiinia. Valkoinen upotuskehys on ABS-muovia. Häikäisysuoja akryylimuovia.

Asennetaan uppoon. Kattolevyn paksuus 1-25 mm.
Upotusaukko 6″ = 160-170mm/ 8″ = 200-210mm
Upotussyvyys 95 mm

Valaisimessa erillinen SELV-luokiteltu liitäntälaite.
ON/OFF-versio varustettu europistotulpallisella 2,5 metrin liitosjohdolla. DALI-versio varustettu 5-napaisella ja 3m pitkällä liitosjohdolla.
Värilämpötila: dippikytkimellä valittavissa 3000K tai 4000K tai 5700K toleranssi +/-300K

Lisätarvikkeet:
valkoinen upotuskehys 6″ 270 mm (Snro 4284067),
valkoinen upotuskehys 8″ 310 mm (Snro 4284548)

Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Valovirta (lm)	Värilämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Iskunkestävyysluokka
4124057	Ymir 6" 1600lm 830/840/857	1600	4000	-x-x50	Valkoinen	IK00
4124058	Ymir 6" 1600lm 830/840/857 DA	1600	4000	-x-x50	Valkoinen	IK00
4124061	Ymir 8" 2100lm 830/840/857	2100	4000	-x-x50	Valkoinen	IK00
4124062	Ymir 8" 2100lm 830/840/857 DA	2100	4000	-x-x50	Valkoinen	IK00