



- Helppo valaisinpäivitys vanhan loisteputkivalaisimen sisälle (IP20)
- 1200 mm ja 1500 mm pitkät vaihtoehdot
- 3000 K ja 4000 K



Iris päivittää vanhat valaisinrungot LED-valaisimiksi Iris on helposti asennettava, kuivan tilan runkovalaisin erityisesti saneeraus käyttöön. Sen voi kiinnittää ruuveilla suoraan kattoon, ripustuskiskoon tai vanhan valaisimen runkoon.

Unohda uusien lineaaristen valaisinten metsästäminen vanhoihin upotusaukkoihin. Poista vain vanhat komponentit ja asenna Iris vanhan rungon sisälle. Soveltuu sisäkäyttöön IP20-valaisten sisään.

1200 mm ja 1500 mm pituuksista löytyy kaksi eri tehoa vastaamaan 1- ja 2-putkisia loisteputkivalaisimia. Iris toimitetaan liitosjohdolla, joka on päädyssä sivulla.

Se on saatavilla myös DALI ohjauksella ja 3000 K värilämpötilalla.

Runko ja asennuslevy valkoiseksi pulverimaalattua teräslevyä (RAL9016). Valaisimissa valmiiksi kytketty 3-napainen liitosjohto. Iris 136/236: 0,8 m liitosjohto Iris 158/258: 1,0 m liitosjohto

Liitosjohdon ulostulo päässä sivulla.

Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Järjestelmän enimmäisteho	Valovirta (lm)	Väriämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Kotelointiluokka
4184582	Iris 136 4200lm 840	30	4200	4000	1145x54x39	
4184583	Iris 236 6000lm 840	46	6000	4000	1145x54x39	
4184584	Iris 158 5000lm 840	36	5000	4000	1425x54x39	
4184585	Iris 258 7100lm 840	55	7100	4000	1425x54x39	
4188448	Iris 258 7100lm 840 DALI	55	7100	4000	1425x54x39	IP20
4188447	Iris 236 6000lm 840 DALI	46	6000	4000	1145x54x39	IP20