

- Värilämpötilan vaihtomahdollisuus dippikytkimellä
- Ymir Flex-mallissa tehon voi valita
- Valaisin altapäin IP54



Ymir G2 on monikäyttöinen LED-alasvalo yleisiin tiloihin ja toimistoihin. Valaisin on altapäin IP54, joten se soveltuu myös kosteisiin tiloihin kuten kylpy- ja suihkuhuoneisiin. Ymir G2 Out on varustettu ulkokäyttöön soveltuvalla liitälaitteella, ja se onkin erinomainen ratkaisu esimerkiksi ulkolippoihin. Valaisin on suunniteltu kestäämään suolaista ja kosteaa ilmastoa sekä lämpötilanvaihteluja.

Ymirin valopinta on tasainen ja häikäisemätön. Sen valkoinen upotuskehys yhdistää tyylikkäästi valaisimen ja kattopinnan.

Ysaatavilla on kaksi eri kokoa. Ymirin valon värilämpötilaksi voi valita 3000K, 4000 K tai 5700 K dippikytkimellä.

Ymir G2 Out Flex-mallissa sopivan tehon voi valita kytkentävaiheessa dippikytkimellä kolmesta vaihtoehdosta.

Valaisimen runko valettua alumiinia. Valkoinen upotuskehys on ABS-muovia. Häikäisysoja akryylimuovia.

Uppeasennus, kattolevyn paksuus 1 - 25 mm Upotusaukko 6" = 160-170 mm / 8" = 200-210 mm Upotussyvyys 95 mm

Valaisimessa erillinen SELV-luokiteltu liitälaitte. ON/OFF-versio varustettu europistotulpallisella 2,5 metrin liitosjohdolla. Värilämpötila: dippikytkimellä valittavissa 3000 K tai 4000 K tai 5700K toleranssi +/-300 K

Lisätarvikkeet: valkoinen upotuskehys 6" 270 mm (Snro 4284067), valkoinen upotuskehys 8" 310 mm (Snro 4284548)

Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Järjestelmän enimmäisteho	Valovirta (lm)	Väriämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Koteloitiluokka
4184539	Ymir Out 8" FLEX 830/840/857	29	1800 - 3150	3000 - 5700	-x-x50	Valkoinen	IP54
4184538	Ymir Out 6" FLEX 830/840/857	29	1750 - 3100	3000 - 5700	-x-x50	Valkoinen	IP54