

TageG2 L130 9klm 90° BTPIR

Sähkönumero: 4306860

Kuvaus

GTIN-koodi:	7330139461391
Tuoteperhe:	Tage
Malli / Tyyppi:	Tage G2 BT teollisuusvalaisin

Valaistustekniset tiedot

Valaisimen mitoitettu valovirta:	7100 - 9270
Min valovirta (lm):	7100
Max valovirta (lm):	9270
Valaisimen tehokkuus:	157
Järjestelmän enimmäisteho:	59
Valonlähteen tyyppi:	LED, vaihdettava
Sisältää lampun:	Kyllä
Min väriämpötila-alue (K):	4000
Max väriämpötila-alue (K):	4000
Värintoistoindeksi:	80-89
MacAdam (SDCM):	SDCM3
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):	Symmetrinen
Valon suunta (suora/epäsuora):	Suora
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:	90
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:	85
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:	10
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:	15
Välkyntä-arvo Pst LM:	1
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):	C
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:	100000.00

Tekniset tiedot

Nimellisjännite (V):	230
Min nimellisjännitealue (V):	220
Max nimellisjännitealue (V):	240
Jännitetyyppi:	AC
Liitäntälaitteen tyyppi:	LED-ohjaimen vakiovirta
Sisältää ohjauslaitteen:	Kyllä
Tehokerroin:	0.95
Liitäntälaitteen elinikä (h):	100000

Ohjaus

Bluetooth -ohjattava:	Kyllä
Himmennettävä:	Kyllä
Himmennys DALI-2:	Kyllä
Himmennys ohjelmoitavissa:	Kyllä
Liiketunnistin:	Kyllä
Valotunnistimella:	Kyllä

Materiaali- ja ympäristötiedot

Kotelon/suojuksen materiaali:	Stål
Rungon väri:	Ruostumaton teräs
Alkuperämaa:	SE
Kotelon/suojuksen materiaali:	Stål
Kotelon pintakäsittely:	Förzinkad

Liitäntä ja asennus

Koteloitiluokka (IP):	IP23
Suojausluokka:	I
Iskunkestävyyssluokka:	IK04
Pinta-asennus:	Kyllä
Ripustusasennus:	Kyllä
Min ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:	-20
Max ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:	35
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaallilla mahdollista:	Kyllä
Napojen lukumäärä:	5
Kaapelointitapa:	Läpipojotettu
Sulake B10 (kpl):	17
Sulake B16 (kpl):	28.00
Sulake C10 (kpl):	29
Sulake C16 (kpl):	47.00

Mitat ja paino

Pituus (mm):	1456
Leveys (mm):	95
Korkeus/syvyys (mm):	62
Tuotteen paino:	3.8
Pakkausko 1 leveys (mm):	105
Pakkausko 1 korkeus (mm):	65
Pakkausko 1 paino (kg):	4



Tarvitsetko tukea?

myynti@exaktor.fi

+358 (0)103872270

exaktor.com/fi

exakt^{or}