



- Himmennettävä IP54 plafondi ylä- ja alavalolla
- Säädetty teho ja värilämpötila
- Sopii myös ripustusasennukseen



Isa on tyylikäs IP54 plafondi 400 mm halkaisijalla. Se sopii mm. käytäville, porrashuoneisiin ja sosiaalitiloihin.

Valaisimessa on alavalon lisäksi pieni ylävalo, joka antaa tilantuntua.

Lisävarusteena saatavalla mikroprisma (UGR<19) koristerenkaalla (4188443) soveltuu myös toimistokäyttöön.

Isaan voi valita jonkin seuraavista ohjaustavoista: DIM (= phase cut), RS DIM tai langaton Bluetooth-pohjainen BT RS.

Sopivan tehon ja värilämpötilan voi valita asennusvaiheessa. Isa voidaan asentaa suoraan seinään tai kattopintaan.

Lisävarusteena (1,5 m) ripustusvaijerisetti (4188444) tai säädetty (0,3 – 0,6 m) putkiripustin (4188445).

Tehot / valovirrat:

DIM: 24W/2600 lm, 27W/3000 lm, 30W/3400 lm, 32W/2600–4100 lm

RS DIM/BT RS: 2900–4500 lm

Värilämpötilavaihtoehdot: 3000K ja 4000K

Tarvitsetko tukea?

myynti@exaktor.fi

+358 (0)103872270

exaktor.com/fi

Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Järjestelmän enimmäisteho	Valovirta (lm)	Väriämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Kotelointiluokka
4188441	Isa 400 4500lm FX BTDA RS	32	2900 - 4500	3000 - 4000	-x-x60	Valkoinen	IP54
4188439	Isa 400 4500lm FX RS DIM	32	2900 - 4500	3000 - 4000	-x-x60	Valkoinen	IP54
4188437	Isa 400 4100lm FX DIM	32	2600 - 4100	3000 - 4000	-x-x60	Valkoinen	IP54