



- Pinta- tai uppoasennukseen
- Dippikytkin vaihtoehto
- PIR-versio



Skir on sijoitettavissa seinä- tai kattovalaisimiksi. Käytävillä ja varastoissa IP44-kateloistiluokka mahdollistaa sen käytön myös kosteissa tiloissa.

ON/OFF-versiossa teho on valittavissa kolmesta vaihtoehdosta. Saatavilla myös vaihehimmennettävä versio. Himmennettävä Skir versioissa himmentäminen tapahtuu perinteisellä nousevaa tai laskevaa reunaa leikkaavalla himmentimellä (Triac). Triac – DALI muuntimen avulla käy myös DALI järjestelmään. Plejd DIM-01 yhteensopiva.

Valkoinen polykarbonaattirunko (RAL 9016). Opaali häikäisy suoja

Valontuotto, ON/OFF, 4000 K:

Skir, Ø 235 mm: 8 W, 900 lm 10 W, 1100 lm 12 W, 1300 lm

Skir Ø 300 mm: 10 W, 1100 lm 15 W, 1650 lm 20 W, 2300 lm

Skir PIR Ø 300 mm: 10 W, 1200 lm 15 W, 1800 lm 20 W, 2300 lm

Vaihehimmennettävä (Triac), 4000 K: Skir Ø 235 mm: 12 W / 1300 lm Skir Ø 300 mm: 22 W / 2400 lm

Pinta-asennus kattoon tai kattorasiaan säädettävällä jakorasiakiinnikkeellä. Pinta-asennus vaatii lisätarvikkeena toimitettavat korotusrenkaat (Snro 4184481) Korotusrenkaita käytettäessä valaisimen kotelointiluokka IP20. Uppoasennus: Mukana tulevalla kiinnitysrousella, upotusaukon halkaisija: Ø 235, 65 mm – 204 mm Ø 300, 120 mm – 260 mm

Katon paksuus 1–25 mm.

KytKentä: 3-napainen, ketjutettava pikakytKentäliitin

