



- Värilämpötilan valinta dippikytkimellä 3000/4000K
- Tehon valinta dippikytkimellä 50/75/100%
- Kaksi eri kokoa, valovirta jopa 35 000lm



exFlood G2 on tehokas valonheitin epäsymmetrisellä optiikalla. Se on erinomainen ratkaisu esimerkiksi julkisivuihin, pysäköintialueille, lastauslaitureille tai urheilukentille.

Valaisimesta on saatavilla kaksi eri kokoa, M ja XL.

Tehon voi valita dippikytkimellä kolmesta eri vaihtoehdosta: 50/75/100%.

exFlood G2 valonvärilämpötilaksi voi valita 3000K tai 4000K dippikytkimellä. Sen värintoisto on CRI>80.

Valaisin voidaan asentaa joko seinään, kattoon tai pylvääseen säädettävän sangan avulla. Se on varustettu 1,5m kumikaapelilla (3×1,5mm²).

exFlood G2 kotelointiluokka on IP65 ja iskunkestävyysluokka IK08.

Korroosioluokka on C5, joten se soveltuu myös rannikkoalueelle.

exFlood G2 käyttölämpötila-alue on -30°C ...+50°C. Valaisimessa on 6kV ylijännitesuoja sekä huuhotusventtiili kondensin ehkäisemiseksi.

Lisävarusteena saatavilla pylvässovitte.

Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Järjestelmän enimmäisteho	Valovirta (lm)	Väriämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Kotelointiluokka
4522524	exFlood G2 XL 35000lm AS FX	240	16800 - 35100	3000 - 4000	504x434x63	Musta	IP66
4522523	exFlood G2 M 15000lm AS FX	100	7700 - 14700	3000 - 4000	366x315x55	Musta	IP66