



- Tehon valinta dippikytkimellä
- Värilämpötilan valinta dippikytkimellä 2200/3000/4000K
- Integroitu hämärätunnistin



exStreet POP on tehokas ja pienikokoinen katuvalaisin säädettävällä teholla ja värilämpötilalla. Sen käyttökohteita ovat piha- ja parkkialueet sekä kävelytiet.

Asennus joko pylvääseen tai orteen (60mm), asennuskulma säädettävissä +/- 15 astetta.

Runko valettua alumiinia, pulverimaalattu, RAL 9006.

Valaisin toimitetaan 6m pitkällä, valmiiksi kytketyllä liitosjohdolla.

Sisäänrakennettu 6kV ylijännitesuoja.

Väriämpötila valittavissa kolmesta vaihtoehdosta: 2200K / 3000K / 4000K.
Teho valittavissa dippikytkimellä neljästä vaihtoehdosta 12 - 40W väliltä.

Tarvitsetko tukea?

myynti@exaktor.fi

+358 (0)103872270

exaktor.com/fi

exaktor

Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Järjestelmän enimmäisteho	Väriämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Kotelointiluokka	Iskunkestävyysluokka
4522525	exStreet POP 5000lm GC FX	40	2200 - 4000	448x190x65	Harmaa	IP66	IK08