



- Uma S kallistettavissa
- Himmennettävä sekä teho ja värilämpötila valittavissa
- CRI>90



Uma on monikäyttöinen LED-alasvalo yleisiin tiloihin, toimistoihin tai koteihin. Sen valkoinen upotuskehys yhdistää tyylikkäästi valaisimen ja kattopinnan.

Uma on kokonaan metallirunkoinen ja suojausluokaltaan II.

Saatavilla on kolme eri kokoa.

Uma-valaisimen värilämpötilaa voi valita dippikytkimellä.

Uma S: 2700K, 3000K tai 4000K

Uma M/L: 3000K, 4000K tai 5700K

Uma on saatavilla myös Bluetooth-ohjauksella (Koolmesh).

Valonjako on symmetrinen ja avauskulma 36 astetta.

Uma S (Tilt) on kallistettavissa 20 astetta.

Valaisimen runko valettua alumiinia. Asennetaan uppoon.

Kattolevyn paksuus 1–25mm. Upotussyvyys xx mm.

Valaisimessa erillinen SELV-luokiteltu ketjutettava liitäntälaite vedonpoistolla.

DIM-versio varustettu europistotulpallisella 3 m liitosjohdolla.

DALI-versio varustettu 5-napaisella ja 3 m pitkällä liitosjohdolla.

Lisätarvikkeet: Uma M valkoinen upotuskehys (Snro 4188616) sekä huurrettu koristelasi (Snro 4188615).

Uma L valkoinen upotuskehys (Snro 4188617).

Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Järjestelmän enimmäisteho	Väriämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Kotelointiluokka	Iskunkestävyysluokka
4188614	Uma L 2900lm FX DALI V	30	3000 - 5000	-x-x99	Valkoinen	IP54	IK06
4188613	Uma L 2900lm FX DIM V	30	3000 - 5000	-x-x99	Valkoinen	IP54	IK06
4188612	Uma M 2400lm FX DALI V	25	3000 - 5000	-x-x90	Valkoinen	IP54	IK06
4188611	Uma M 2400lm FX DIM V	25	3000 - 5000	-x-x90	Valkoinen	IP54	IK06
4188609	Uma S 900lm Tiit FX DALI V	10	2700 - 4000	-x-x54	Valkoinen	IP40	IK06
4188608	Uma S 900lm Tiit FX DIM V	10	2700 - 4000	-x-x54	Valkoinen	IP40	IK06