



- Eri optiikka vaihtoehtoja
- Energiatehokas
- Himmennysaikatalun ja tason räätälöinti mahdollisuus



Laadukas aluevalaisin hyvillä häikäisyominaisuuksilla kiinteistöjen pysäköinti-, tie- ja piha-alueille. Runko korroosion kestävää painevalettua alumiinia. Valaisinta on saatavana kolmea eri tehoa (15 W, 30 W ja 50 W). exStreet-valaisimia saa kolmella erilaisella optiikalla käyttökohteesta riippuen. Esimerkkejä käyttökohteista ovat katu- ja tiealueet, kevyenliikenteenväylät, pysäköinti- ja muut kiinteistöjen piha-alueet. Valaisinta saa myös erilaisilla esiasennetuilla Dusk2Dawn-himmennysaikatauluilla. Vakioversiot ovat 6 h tai 8 h 50% himmennys. Tarvittaessa voimme räätälöidä himmennysaikataulun ja -tason asiakkaan tarpeen mukaan. Voidaan tehdä ohjelmoida haluttuun valotasoon, toimittaa DALI liitäntälaitteella tai CLO- vakiovalosäädöllä (Constant Light Output) Valaisimen runko on korroosion kestävä painevalettua alumiinia (RAL9006) sekä karkaistua lasia. Valaisimissa on IP67-luokitellut liitäntälaitteet sekä Nichian LED-moduulit.

Asennuskulmaa on helppo säätää +/- 15°. Suositellut asennuskorkeudet: 15 W 3-7 m / 30 W 3-8 m / 50 W 6-10 m.

Liitäntälaitteissa on sisäänrakennettu 6 kV ylijännitesuoja ja lisäksi valaisimissa on erillinen 10 kV ylijännitesuoja. Valaisimen kannessa on veitsikytkin, joka katkaisee virran valaisimesta automaattisesti kantta avattaessa. Valaisin toimitetaan vakiona kumikaapelilla varustettuna. Kaapelien pituudet ovat: 15 W, 8 m 3x1,5mm² kaapeli (H07RN-F) 30 W / 50 W, 10 m 3x1,5 mm² kaapeli (H07RN-F)

Tarvitsetko tukea?

myynti@exaktor.fi

+358 (0)103872270

exaktor.com/fi

exaktor

Vaihtoehdot

Sähkönnumero	Tuotenimi	Järjestelmän enimmäisteho	Väriämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Kotelointiluokka	Iskunkestävyysluokka
4522530	exStreet 30W 3600lm 740 O1	30	4000	680x282x27	Harmaa	IP66	IK08
4522531	exStreet 30W 3600lm 740 O2	30	4000	680x282x27	Harmaa	IP66	IK08
4522537	exStreet 15W 1900lm 740 O4	15	4000	613x222x159	Harmaa	IP66	IK08
4522538	exStreet 15W 1900lm 740 O5	15	4000	613x222x159	Harmaa	IP66	IK08
4522536	exStreet 15W 1900lm 740 O2	15	4000	613x222x159	Harmaa	IP66	IK08
4522539	exStreet 30W 3600lm 740 O4	30	4000	680x282x27	Harmaa	IP66	IK08
4522540	exStreet 30W 3600lm 740 O5	30	4000	680x282x27	Harmaa	IP66	IK08
4522541	exStreet 50W 6000lm 740 O4	50	4000	680x282x27	Harmaa	IP66	IK08
4522542	exStreet 50W 6000lm 740 O5	50	4000	680x282x27	Harmaa	IP66	IK08
4522532	exStreet 30W 3600lm 740 O3	30	4000	680x282x27	Harmaa	IP66	IK08
4522533	exStreet 50W 6000lm 740 O1	50	4000	680x282x27	Harmaa	IP66	IK08
4522534	exStreet 50W 6000lm 740 O2	50	4000	680x282x27	Harmaa	IP66	IK08
4522535	exStreet 50W 6000lm 740 O3	50	4000	680x282x27	Harmaa	IP66	IK08