

- Monikäyttöinen pinta-asennettava valaisin
- Saatavana myös eri ohjauksilla
- Valmistus Ruotsissa



Hugin on monipuolinen valaisinperhe esimerkiksi toimistoihin jakoulihin. Siitä on saatavilla versiot pinta-, ripustus- ja uppoasennukseen. Huginin perusmalleissa käytetään lamelliritilää, mutta sen voi tilata myös linssioptiikoilla. Hugin pinta-asennettava malli on mahdollista yhdistää rampiksi (lisätarvike 4184447). Valaisin voidaan varustaa vetokytkimellä, turvavalolla tai vakiovalo- ja läsnäolotunnistimella. DT malliin saa myös vaijeriripustussarjan lisävarusteena (4306743). Huginin vakioväri lämpötilat ovat 3000 K ja 4000 K. Valaisin on saatavilla myös Casambi-ohjauksella, muilla värilämpötiloilla tai korkeammalla värintoistolla (Ra>90). Runko valkoiseksi maalattua terästä. Häikäisysojana Miro5-alumiinilamelliritilä ja opaali polykarbonaattilevy. Avaimenreikäkiinnitys. Ripustusasennus lisävarusteena saatavalla vaijeriripustussarjalla (4306743). Kytkeäntäliitin keskellä, kaksi läpivientä pohjassa keskellä ja päissä, päädyissä läpivientialhiot. Valmistettu Ruotsissa.

Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Järjestelmän enimmäisteho	Valovirta (lm)	Väriämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Kotelointiluokka
4184433	Hugin DT L150 5500lm 840	50	5500	4000	1481x128x73	Valkoinen	IP20
4184434	Hugin DT L150 8100lm 840	70	8190	4000	1481x128x73	Valkoinen	IP20
4184435	Hugin DT L150 5500lm 840 DA	50	5500	4000	1481x128x73	Valkoinen	IP20
4184429	Hugin DT L120 3500lm 840	31	3570	4000	1195x128x73	Valkoinen	IP20
4184430	Hugin DT L120 6000lm 840	54	6000	4000	1195x128x73	Valkoinen	IP20
4184431	Hugin DT L120 3500lm 840 DA	31	3570	4000	1195x128x73	Valkoinen	IP20
4184436	Hugin DT L150 8100lm 840 DA	70			1481x128x73		IP20
4184432	Hugin DT L120 6000lm 840 DA	54			1195x128x73		