



- Valaisee jopa 10 m leveän kulkuväylän
- Flex-versiossa teho valittavissa asennusvaiheessa
- Flex Minissä myös värilämpötilanvalinta 3000K/4000K



exWall on tukeva ja tehokas seinävalaisin piha-alueiden ja seinän vierustojen valaisemiseen. Kaksi kokovaihtoehtoa, exWall ja exWall Mini Flex.

Epäsymmetrisen valokeilansa ansiosta exWall valaisee tasaisesti jopa 10 m leveän kulkuväylään. Suositeltu asennuskorkeus on 2 – 7 m riippuen valaisimesta ja valaisinten etäisyydestä toisistaan.

Valaisin on helppo kytkeä ja asentaa. Kaapeli on mahdollista tuoda kaikilta sivuilta tai takaa, ja valaisin on ketjutettavissa.

exWall – ON/OFF – exWall Flexissä on kolme teho- ja valovirtavaihtoehtoa ja sopivan tehon voi helposti valita asennusvaiheessa. Yksi valaisin soveltuu näin ollen eri asennuskorkeuksiin. Flex-versiota ei saa DALI-ohjauksella. – DALI, jossa CLO- eli constant light output -toiminnolla varustettu liitäntälaite. Toiminto takaa saman valaistustason valaisimen koko elinkaaren ajan. Tämä pienentää energiankulutusta sekä pidentää ledien elinikää, koska niitä ei ajeta koko ajan täydellä teholla. – D2D sisäänrakennetulla 6 h himmennyksellä – Valaisimessa on sisäänrakennettu 6 kV ylijännitesuoja.

exWall/exWall Flex Asennuskorkeus 3 – 7 m esim. 10 m leveydeltä tasaisesti valaistu kulkuväylä, kun asennusväli 10 m ja asennuskorkeus 6 m (40 W / 5200lm).

exWall 40 W / 5200 lm 36 W / 4300 lm (DALI)

exWall Flex 17 W / 2300 lm 24 W / 3200 lm 33 W / 4300 lm

exWall Mini Flex

Teho ja värilämpötila valittavissa asennusvaiheessa dippikytkimellä.

Asennuskorkeus 3 – 4 m esim. 8 m leveydeltä tasaisesti valaistu kulkuväylä, kun asennusväli 8 m ja asennuskorkeus 4 m (20 W / 2600 lm)

10 W / 1300 lm 12 W / 1600 lm 15 W / 1900 lm 17 W / 2200 lm 20 W / 2600 lm

Tarvitsetko tukea?

myynti@exaktor.fi

+358 (0)103872270

exaktor.com/fi

exaktor

Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Järjestelmän enimmäisteho	Valovirta (lm)	Väriämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Kotelointiluokka
4522514	exWall 4300lm 840 AS D M	36	4300	4000	296x223x150	Musta	IP65
4522515	exWall 4300lm 840 AS D P	36	4300	4000	296x223x150	Ruskea	IP65
4522550	exWall 5200lm 840 AS P	40	5200	4000	296x223x150	Ruskea	IP65
4522551	exWall 5200lm 840 AS M	40	5200	4000	296x223x150	Musta	IP65
4522516	exWall 4300lm 840 AS D2D M	36	4300	4000	296x223x150	Musta	IP65
4522517	exWall 4300lm 840 AS D2D P	36	4300	4000	296x223x150	Ruskea	IP65
4522552	exWall Flex 840 AS M	33	4300	4000	296x223x150	Musta	IP65
4522553	exWall Flex 840 AS P	33	4300	4000	296x223x150	Pronssi	IP65
4522522	exWall Mini Flex AS M	0	1300 – 2600	3000 – 4000	200x110x180	Musta	IP66