

- Eri optiikka vaihtoehtoja
- Helppoasenteinen
- Kolme tehovaihtoehtoa



exFlood on tehokas ja helppoasenteinen valonheitin, jonka asennuskulmaa on helppo säätää ilman työkaluja. Siitä on kolme tehovaihtoehtoa ja se on saatavilla neljällä erilaisella optiikalla. AS55 = epäsymmetrinen leveä (55°) valonjako – suositellaan piha-, parkki- ja urheilualueille AS10 = epäsymmetrinen kapea (10°) valonjako – suositellaan lastauslaitureille ja julkisivuihin SY30 = symmetrinen keskileveä (30°) valonjako – suositellaan julkisivuihin SY15 = symmetrinen kapea (15°) valonjako – suositellaan kohdevalaistukseen Etupuoli on karkaistua lasia ja runko korroosion kestävää painevalettua alumiinia (RAL9017). Valaisin voidaan avata ilman työkaluja ja se on varustettu veitsikytkmellä jolloin valaisimen virta katkeaa automaattisesti avattaessa kansi. Asennetaan valaisimessa olevan säädettävän sangan avulla joko seinään, kattoon tai mastoon. Sangassa +/- 90° säätövara. Valaisin on varustettu integroidulla 6kV ylijännitesuojalla sekä huohotusventtiilillä kondensin ehkäisemiseksi. Valaisin toimitetaan vakiona 1,5 m kumikaapelilla varustettuna (3x1mm2 H07RN-F).

Vaihtoehdot

| Sähkönumero | Tuotenimi                     | Järjestelmän enimmäisteho | Valovirta (lm) | Väriämpötila-alue (K) | Mitat (PxLxK/S, mm) | Väri  | Kotelointiluokka |
|-------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|-------|------------------|
| 4522503     | exFlood 40W 5400lm 840 SY30   | 40                        | 5400           | 4000                  | 359x308x82          | Musta | IP65             |
| 4522504     | exFlood 80W 10800lm 840 AS55  | 80                        | 10800          | 4000                  | 359x308x82          | Musta | IP65             |
| 4522505     | exFlood 80W 10800lm 840 AS10  | 80                        | 10800          | 4000                  | 359x308x82          | Musta | IP65             |
| 4522506     | exFlood 80W 10800lm 840 SY15  | 80                        | 10800          | 4000                  | 359x308x82          | Musta | IP65             |
| 4522507     | exFlood 80W 10800lm 840 SY30  | 80                        | 10800          | 4000                  | 359x308x82          | Musta | IP65             |
| 4522508     | exFlood 120W 16200lm 840 AS55 | 120                       | 16200          | 4000                  | 366x413x83          | Musta | IP65             |
| 4522509     | exFlood 120W 16200lm 840 AS10 | 120                       | 16200          | 4000                  | 366x413x83          | Musta | IP65             |
| 4522511     | exFlood 120W 16200lm 840 SY30 | 120                       | 16200          | 4000                  | 366x413x83          | Musta | IP65             |
| 4522500     | exFlood 40W 5400lm 840 AS55   | 40                        | 5400           | 4000                  | 359x308x82          | Musta | IP65             |
| 4522501     | exFlood 40W 5400lm 840 AS10   | 40                        | 5400           | 4000                  | 359x308x82          | Musta | IP65             |
| 4522502     | exFlood 40W 5400lm 840 SY15   | 40                        | 5400           | 4000                  | 359x308x82          | Musta | IP65             |
| 4522510     | exFlood 120W 16200lm 840 SY15 | 120                       | 16200          | 4000                  | 366x413x83          | Musta | IP65             |