



- Ylä- ja alavalo
- Vetokytkinhimmennys mahdollisuus
- Valmistettu Ruotsissa



Cressida LED on muotoilultaan klassinen, ripustusasennettava toimistovalaisin. Valaisimessa on aina ylä- ja alavalo, ja DE-versiossa niitä voidaan himmentää erikseen kahdella vetokytkimellä.

Alumiinirunkoinen Cressida LED-valaisin sopii erinomaisesti toimistoympäristöön sekä erilaisiin julkisiin tiloihin. Saatavana kaksi eri pituutta, 1200 ja 1500 mm. Saatavana RAL-väreissä sekä Casambi-ohjauksella.

ON/OFF - ei vetokytkintä. (Erikoistilauksella toimitetaan vetokytkimillä varustettuna). DALI - varustettu DALI-liitäntälaitteella, ei vetokytkintä. DE - (DimEasy) - varustettu kahdella DALI-liitäntälaitteella sekä kahdella vetokytkinhimmennimellä.

Runko on valkoiseksi pulverimaalattua alumiinia. Komponenttilevy valkoiseksi pulverimaalattua teräslevyä. Ylävalon pölysuoja kirkasta polykarbonaattia. Opaali häikäisysuoja (PC) sekä mattapintainen alumiiniheijastin. Ripustusasennus katosta liitosjohdolla ja valaisimen mukana toimitettavalla vaijeriripustimella (1000 mm), c/c 1200 mm tai 1500 mm. DALI versio ripustetaan kahdella vaijeriripustimella.

ON/OFF ja DE-versioissa 3 metrin liitosjohto (3-nan) jonka päässä pistotulnna

Tarvitsetko tukea?

myynti@exaktor.fi

+358 (0)103872270

exaktor.com/fi

Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Järjestelmän enimmäisteho	Väriämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Kotelointiluokka	Ripustuksen pituus (mm)
4284566	Cressida L150 7100lm 830 DALI	75	3000	1516x240x54	Valkoinen	IP20	100 - 1000
4284558	Cressida L120 6200lm 830 DALI	65	3000	1216x240x54	Valkoinen	IP20	100 - 1000
4284559	Cressida L120 6200lm 840 DALI	65	4000	1216x240x54	Valkoinen	IP20	100 - 1000
4284560	Cressida L120 6200lm 830 DE	69	3000	1216x240x54	Valkoinen	IP20	100 - 1000
4284561	Cressida L120 6200lm 840 DE	69	4000	1216x240x54	Valkoinen	IP20	100 - 1000
4284564	Cressida L150 7100lm 830	75	3000	1516x240x54	Valkoinen	IP20	100 - 1000
4284565	Cressida L150 7100lm 840	75	4000	1516x240x54	Valkoinen	IP20	100 - 1000
4284556	Cressida L120 6200lm 830	65	3000	1216x240x54	Valkoinen	IP20	100 - 1000
4284557	Cressida L120 6200lm 840	65	4000	1216x240x54	Valkoinen	IP20	100 - 1000
4284567	Cressida L150 7100lm 840 DALI	75	4000	1516x240x54	Valkoinen	IP20	100 - 1000
4284568	Cressida L150 7100lm 830 DE	79	3000	1516x240x54	Valkoinen	IP20	100 - 1000
4284569	Cressida L150 7100lm 840 DE	79	4000	1516x240x54	Valkoinen	IP20	100 - 1000